

PRODUKTDATABLAD

Sika MonoTop®-108 Water Plug

Hurtig hærdende mørtel til øjeblikkelig tætning af vandlækager

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika MonoTop®-108 Water Plug er en hurtig hærdende mørtel til øjeblikkelig tætning af vandlækager i beton og murværk

ANVENDELSE

- Øjeblikkelig tætning af vandindtrængning i revner, stenreder og støbeskel
- Øjeblikkelig tætning af dræn etableret i forbindelse med vandtætningsarbejder

EGENSKABER

- Hærder hurtigt for at undgå udvaskning af cementen ved tilstedeværelse af rindende vand
- Hærder indenfor ~60 - 80 sekunder (ved 20 °C)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Hurtigt hærdende cement pulver
Emballage	5 kg pose plast/alufolie, kasser af 4 stk.
Holdbarhed	15 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Opbevares i original , uåbnet emballage, i tørre omgivelser ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Referer altid til etiketten på emballagen.
Udseende / farve	Gråt pulver
Densitet	Rumvægt: ~1.1 kg/l

ANVENDELSE

Blandingsforhold	1.25–1.40 liter vand pr. 5 kg sæk	
Arbejdstemperatur	+5 °C minimum / +30 °C maksimum	
Temperatur på underlaget	+5 °C minimum / +30 °C maksimum	
Initial set time	Temperatur	Afbindings tid
	+5 °C	~120 sekunder
	+20 °C	~60 sekunder
Sluttid	Temperatur	Fuldt hærdet
	+5 °C	~210 sekunder
	+20 °C	~80 sekunder

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Efter afbinding kan der ikke arbejdes med materialet længere
- Bland kun den mængde materiale der kan anvendes indenfor få sekunder
- Ved lave temperaturer vil afbindingstiden blive lidt forsinket, høje temperaturer vil afkorte afbindingstiden
- Anvend kun Sika MonoTop®-108 Water Plug i forbindelse med vandlækager. Til betonreparationer anvendes en passende mørtel fra SikaTop® eller Sika MonoTop® serien.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Reparationsområdet (revner, stenreder, støbeskel, drænpunkter) skal åbnes og udvides med hammer og mejsel for at danne en passende overflade der sikrer vedhæftning.

ANVENDELSE

Mørtelpulver og vand i en passende mængde til at fremstille en prop, blandes hurtigt i hånden eller i passende beholder.

Fortsæt med at blande/massere blandingen indtil den begynder at afbinde, og pres da mørtlen ind i reparationsområdet og bliv ved med at presse i flere sekunder indtil afbindingen har fundet sted.

Afbindingstiden afhænger af den tilsatte vandmængde og underlagets beskaffenhed.

Fjern overskydende materiale, eventuelt med en spatel, efter at hærdeningen har fundet sted.

Der skal anvendes gummihandsker.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Sika MonoTop®-108 Water Plug
September 2022, Version 02.01
020701010010000284

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr med vand umiddelbart efter brug.

Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SikaMonoTop-108WaterPlug-da-DK-(09-2022)-2-1.pdf