

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SikaPower®-1200 Part A

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktanvendelse : Lim

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandørens firmanavn : Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Telefon : +45 48 18 85 85  
E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : EHS@dk.sika.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) telefon 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hudirritation, Kategori 2                               | H315: Forårsager hudirritation.                                     |
| Øjenirritation, Kategori 2                              | H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.                           |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                          | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.                          |
| Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2 | H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                  |   |                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer | : |                         |
| Signalord        | : | Advarsel                                                                                                                                                                                      |
| Faresætninger    | : | H315 Forårsager hudirritation.<br>H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

|                     |   |                      |                                                                |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger | : | <b>Forebyggelse:</b> |                                                                |
|                     |   | P261                 | Undgå indånding af tåge eller damp.                            |
|                     |   | P264                 | Vask huden grundigt efter brug.                                |
|                     |   | P273                 | Undgå udledning til miljøet.                                   |
|                     |   | P280                 | Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. |
|                     |   | <b>Reaktion:</b>     |                                                                |
|                     |   | P333 + P313          | Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.                 |
|                     |   | P391                 | Udslip opsamles.                                               |

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

bisphenol-A-diglycidylether

Aliphatic Polyurethane Prepolymer, blocked

Cashew (Anacardium occidentale) nøddeskaldsekstrakt, Dekarboxyleret, Destilleret, oligomeriseringsprodukter med 1-chloro-2,3-epoxypropan

Reaktionsmasse af epoxyharpiks BFDGE isomerer

### Tillægsmærkning

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

## 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                                                                                        | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer          | Klassificering                                                                                                                                                                                     | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| bisphenol-A-diglycidylether                                                                                                              | 1675-54-3<br>216-823-5<br>603-073-00-2<br>01-2119456619-26-XXXX | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 5 %<br><br>Skin Irrit. 2; H315<br>≥ 5 % | ≥ 40 - < 60              |
| Aliphatic Polyurethane Prepolymer, blocked                                                                                               | 1613260-86-8<br>Ikke tildelt                                    | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1                                                | ≥ 25 - < 40              |
| Cashew (Anacardium occidentale) nøddeskaldsekstrakt, Dekarboxyleret, Destilleret, oligomeriseringsprodukter med 1-chloro-2,3-epoxypropan | Ikke tildelt<br>701-477-4<br>01-2119982994-15-XXXX              | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                                                | ≥ 5 - < 10               |
| [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan<br>Indeholder:<br>methanol ≤ 0,2 %                                                           | 2530-83-8<br>219-784-2<br>01-2119513212-58-XXXX                 | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                        | ≥ 1 - < 2,5              |
| Reaktionsmasse af epoxyharpiks BFDGE isomerer                                                                                            | Ikke tildelt<br>701-263-0<br>01-2119454392-40-XXXX              | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                              | ≥ 0,025 - < 0,1          |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.



---

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : Forlad det farlige område.<br>Søg læge.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.                                                                                         |
| Hvis det indåndes         | : Søg frisk luft.<br>Søg læge ved betydelig påvirkning.                                                                                                                          |
| I tilfælde af hudkontakt  | : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.<br>Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                        |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Hold øjet vidt åbent under skyllningen.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.           |
| Ved indtagelse.           | : Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.<br>Skyl munden med vand.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|           |                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : Allergiske reaktioner<br>Overdreven tårefremkaldelse<br>Hudrødme<br>Hudbetændelse<br>Se afsnit 11 for mere detaljeret information for sundhedsmæssige virkninger og symptomer. |
| Risiko    | : Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br><br>lokalirriterende virkninger<br>sensibiliserende virkninger     |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behandling | : Behandles symptomatisk. |
|------------|---------------------------|

---

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : I tilfælde af brand, brug vand/vandspray/vand stråle/kuldioxid/sand/skum/alkoholresistent skum/pulver til brandslukning. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand- : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakfløb og  
bekæmpelse vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Ubeskyttede personer skal forment adgang

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8).  
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.

Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.

Følg de generelle hygiejne regler når kemiske produkter håndteres

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Vejledningen i gældende produktdatablad skal nøje følges.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for nedbrydningsprodukter

| Komponenter | CAS-Nr.                                                                                                                 | Ventil type (Påvirkningsform) | Kontrolparametre *               | Basis *    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| methanol    | 67-56-1                                                                                                                 | TWA                           | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
|             | Yderligere oplysninger: Vejledende, Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden                       |                               |                                  |            |
|             |                                                                                                                         | GV                            | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |
|             | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                               |                                  |            |
|             |                                                                                                                         | S                             | 400 ppm<br>520 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |



\*De overfornævnte værdier er i overensstemmelse med gældende lovgivning ved sikkerhedsdatabladets udgivelsesdato.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler (PSU)

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Referencenummer EN 374.  
Følg handskeleverandørens specifikationer.

Anvendelig ved korttidsbrug eller beskyttelse mod sprøjt:

Butylgummi/nitrilgummi handsker (> 0,1 mm)

Forurenede handsker fjernes.

Anvendelig ved længerevarende udsættelse:

Vitronhandsker (0,4 mm)

Gennembrudstid > 30 min.

Beskyttelse af hud og krop : Beskyttelsestøj (eks. Sikkerhedssko i hht. EN ISO 20345, arbejdstøj med lange ærmer og lange ben).

Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted.

Åndedrætsværn : I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Valg af åndedrætsværn skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for det valgte åndedrætsværn.  
filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dette kan opnås ved punktudsugning eller generel ventilation. (EN 689-Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksposering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi ). Gælder især i områder hvor der blandes/omrøres. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt for at overholde relevante grænseværdier for eksposering skal der anvendes åndedrætsværn.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet

Generelle anvisninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder.



---

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form : væske  
Form : pasta  
Farve : gul  
Lugt : karakteristisk

Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval / Frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Koge-  
punkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

**Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser**

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : > 101 °C  
Metode: lukket digel

Selvantændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : Ikke anvendelig  
stof / blanding er ikke-opløselige (i vand)

**Viskositet**

Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

**Opløselighed**

Vandopløselighed : uopløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : 0,01 HPa

Massefylde : ca. 1,15 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber : Ingen data tilgængelige

### 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : methanol

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Komponenter:

##### bisphenol-A-diglycidylether:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### Aliphatic Polyurethane Prepolymer, blocked:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 5.000 mg/kg

### **[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 7.010 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 5,3 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 4.248 mg/kg

### **Hudætsning/-irritation**

Forårsager hudirritation.

### **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

### **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

#### **Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### **Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Aspirationsfare**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

## **11.2 Oplysninger om andre farer**

### **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### **Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord-



ning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

##### **bisphenol-A-diglycidylether:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,8 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

##### **Aliphatic Polyurethane Prepolymer, blocked:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,8 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger)): 11 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.) : 1

##### **[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): 55 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

##### **Reaktionsmasse af epoxyharpiks BFDGE isomerer:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 2,54 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,55 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (alger): 1,8 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige



## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## 12.7 Andre negative virkninger

### Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                   | : | <p>Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.</p> <p>Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet.</p> <p>Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.</p> <p>Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.</p> <p>Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.</p> <p>Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning samt kontakt med jord, vandløb, afløb og kloaker.</p> |
| Europæisk Affalds Katalog | : | <p>08 04 09* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forurenede emballage      | : | <p>15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

**ADR** : UN 3077  
**IMDG** : UN 3077  
**IATA** : UN 3077

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

**ADR** : MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.  
(epoxy resin)  
**IMDG** : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,  
N.O.S.  
(epoxy resin)  
**IATA** : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.  
(epoxy resin)

**14.3 Transportfareklasse(r)**

|             | Klasse | Sekundære farer |
|-------------|--------|-----------------|
| <b>ADR</b>  | : 9    |                 |
| <b>IMDG</b> | : 9    |                 |
| <b>IATA</b> | : 9    |                 |

**14.4 Emballagegruppe**

**ADR**  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : M7  
Farenummer : 90  
Faresedler : 9  
Tunnelrestriktions-kode : (-)

**IMDG**  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : 9  
EmS Kode : F-A, S-F

**IATA (Cargo)**  
Pakningsinstruktion (luftfragt) : 956  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y956  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Miscellaneous

**IATA (Passager)**  
Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer) : 956  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y956

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

Emballagegruppe : III  
Faresedler : Miscellaneous

### 14.5 Miljøfarer

#### ADR

Miljøfarligt : ja

#### IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : ja

#### IATA (Passager)

Miljøfarligt : ja

#### IATA (Cargo)

Miljøfarligt : ja

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Ikke anvendelig  
Lister over giftige kemikalier og prækursorer

REACH Information: Alle enkeltstoffer indeholdt i Sikas produkter er  
- registrerede af vores upstream-leverandører, og/eller  
- registrerede af Sika, og/eller  
- undtaget fra reglerne, og/eller  
- undtaget fra registreringspligten

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 75

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ingen af bestanddelene er angivet  
(=> 0.1 %).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder : Ikke anvendelig

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

ozonlaget

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

E2 MILJØFARER

Flygtige organiske forbindelser : Bekendtgørelse om incitamentsafgift på flygtige organiske forbindelser (OVOC)  
ingen VOC-afgift

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Ikke anvendelig

MAL-Kodenummer : 00-5 (1993)

Produktregistreringsnummer : 4325540

Affaldsgruppe : H  
Spild affald m.m. skal opsamles i særskilt, mærket beholder jævnfør AT's bekg. nr. 1793 af 18. december 2015 bilag 3 vedr. epoxyharpikser og isocyanater.

Henvisning : Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.  
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18/12/2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1369 af 25/11/2015 om begrænsning af VOC.  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.  
EU forordningen 1907/2006 (REACH).  
EU forordningen 1272/2008 (CLP).  
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.  
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).



### Andre regulativer:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Brugere skal have gennemgået godkendt uddannelse for at arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med materialet.

Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med materialet.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering af denne blanding

---

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Fuld tekst af H-sætninger

|      |   |                                                                 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------|
| H315 | : | Forårsager hudirritation.                                       |
| H317 | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                            |
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H411 | : | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

### Fuld tekst af andre forkortelser

|                  |   |                                                                                                                         |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic  | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet                                                                             |
| Eye Dam.         | : | Alvorlig øjenskade                                                                                                      |
| Eye Irrit.       | : | Øjenirritation                                                                                                          |
| Skin Irrit.      | : | Hudirritation                                                                                                           |
| Skin Sens.       | : | Hudsensibilisering                                                                                                      |
| 2006/15/EC       | : | Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering                                                                 |
| DK OEL           | : | Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                 |
| 2006/15/EC / TWA | : | Grænseværdier - otte timer                                                                                              |
| DK OEL / S       | : | Eksponeringsperiode på 15 minutter                                                                                      |
| DK OEL / GV      | : | Gennemsnitværdier                                                                                                       |
| ADR              | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                               |
| CAS              | : | Chemical Abstracts Service                                                                                              |
| DNEL             | : | Derived no-effect level                                                                                                 |
| EC50             | : | Half maximal effective concentration                                                                                    |
| GHS              | : | Globally Harmonized System                                                                                              |
| IATA             | : | International Air Transport Association                                                                                 |
| IMDG             | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                         |
| LD50             | : | Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1200 Part A



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50   | : | test animals)<br>Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                |
| MARPOL | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Yderligere oplysninger

Rådgivning om oplæring/instruktion : Brugeren skal have særlig uddannelse for arbejde med produkter indeholdende epoxy og isocyanate i henhold til bilag 3 i Arbejdstilsynets bekg. 1793 af 18. december 2015.

Andre oplysninger :  
**Klassifikation af præparatet:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

### Klassifikationsprocedure:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Oplysningerne indeholdt i dette sikkerhedsdatablad svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse seneste produktdatablad forud for enhver anvendelse og behandling.

Ændringer i forhold til sidste version!

DK / DA

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SikaPower®-1040 Part B

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktanvendelse : Lim

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandørens firmanavn : Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Telefon : +45 48 18 85 85  
E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : EHS@dk.sika.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) telefon 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning, Under-kategori 1B                           | H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.              |
| Alvorlig øjenskade, Kategori 1                          | H318: Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                          | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.                            |
| Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3 | H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med lang-



varige virkninger.

|                           |   |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger       | : | <b>Forebyggelse:</b>                                                                                                                                                                       |
| P261                      |   | Undgå indånding af tåge eller damp.                                                                                                                                                        |
| P273                      |   | Undgå udledning til miljøet.                                                                                                                                                               |
| P280                      |   | Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.                                                                                                            |
|                           |   | <b>Reaktion:</b>                                                                                                                                                                           |
| P303 + P361 + P353        |   | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.                                                                                         |
| P304 + P340 + P310        |   | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.                                                  |
| P305 + P351 + P338 + P310 |   | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. |

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Polyoxypropylenediamin  
 Reaction mass of trientine and trientine, mono- and di-propoxylated  
 acajou, nøddeskalsvæske  
 4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)  
 3,6-diazaoctanethylenediamin  
 3,3'-oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin)  
 Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                                                     | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer        | Klassificering                                                                                                                                                                                                                    | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Polyoxypropylenediamin                                                                                | 9046-10-0<br>618-561-0<br>01-2119557899-12-XXXX               | Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                                | >= 10 - < 20             |
| Reaction mass of trientine and trientine, mono- and di-propoxylated                                   | Ikke tildelt<br>942-835-1<br>01-2120098765-38-XXXX            | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                                       | >= 10 - < 20             |
| polyamidoamine                                                                                        | 68541-13-9<br>Ikke tildelt                                    | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                | >= 10 - < 20             |
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol<br>Indeholder:<br>bis[(dimethylamino)methyl]phenol<br><= 15 % | 90-72-2<br>202-013-9<br>603-069-00-0<br>01-2119560597-27-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.999 mg/kg                                                                                    | >= 2,5 - < 5             |
| acajou, nøddeskalsvæske                                                                               | 8007-24-7<br>700-991-6<br>01-2119502450-57-XXXX               | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>500 mg/kg<br>Akut dermal toksicitet:<br>2.000 mg/kg | >= 3 - < 5               |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

|                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)                          | 1761-71-3<br>217-168-8<br>01-2119541673-38-XXXX                                               | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>STOT RE 2; H373<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>380 mg/kg                                                                             | $\geq 3 - < 5$   |
| 3,6-diazaoctanethyldiamin                                 | 112-24-3<br>203-950-6<br>612-059-00-5<br>01-2119487919-13-XXXX (covered by<br>CAS 90640-67-8) | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.716 mg/kg<br>Akut dermal toksicitet:<br>1.465 mg/kg | $\geq 1 - < 2,5$ |
| 3,3'-oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin)                    | 4246-51-9<br>224-207-2<br>01-2119963377-26-XXXX                                               | Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                    | $\geq 1 - < 2,5$ |
| Methyleneoxide, polymer with<br>benzenamine, hydrogenated | 135108-88-2<br>603-894-6<br>01-2119983522-33-XXXX                                             | Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Nyre)<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>300 mg/kg                                      | $\geq 0,5 - < 1$ |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.



### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : | Forlad det farlige område.<br>Søg læge.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.                                                                                                                                                                                                    |
| Hvis det indåndes         | : | Søg frisk luft.<br>Søg læge ved betydelig påvirkning.                                                                                                                                                                                                                                     |
| I tilfælde af hudkontakt  | : | Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.<br>Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.<br>Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår.                                                                                      |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.<br>Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.<br>Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Hold øjet vidt åbent under skylningen. |
| Ved indtagelse.           | : | Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.<br>Skyl munden med vand.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.                                                                                                            |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- |           |   |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : | Allergiske reaktioner<br>Hudbetændelse<br>Se afsnit 11 for mere detaljeret information for sundhedsmæssige virkninger og symptomer.                                                              |
| Risiko    | : | Sundhedsskader kan blive forsinket.<br>ætsende virkninger<br>sensibiliserende virkninger<br><br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Alvorlig ætsningsfare. |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- |            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandles symptomatisk. |
|------------|---|-------------------------|



---

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : I tilfælde af brand, brug vand/vandspray/vand stråle/kuldioxid/sand/skum/alkoholresisten skum/pulver til brandslukning.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande.

---

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Ubeskyttede personer skal forhenes adgang

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

---

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8).  
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.



For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Følg de generelle hygiejne regler når kemiske produkter håndteres

Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Vejledningen i gældende produktdatablad skal nøje følges.

---

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler (PSU)

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder : Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.  
Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Referencenummer EN 374.  
Følg handskeleverandørens specifikationer.



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Anvendelig ved korttidsbrug eller beskyttelse mod sprøjt:<br/>Butylgummi/nitrilgummi handsker (&gt; 0,1 mm)<br/>Forureneede handsker fjernes.<br/>Anvendelig ved længerevarende udsættelse:<br/>Vitronhandsker (0,4 mm)<br/>Gennembrudstid &gt; 30 min.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beskyttelse af hud og krop | : Beskyttelsestøj (eks. Sikkerhedssko i hht. EN ISO 20345, arbejdstøj med lange ærmer og lange ben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Åndedrætsværn              | : <p>Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted.</p> <p>I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Valg af åndedrætsværn skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for det valgte åndedrætsværn. filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) A1: &lt; 1000 ppm; A2: &lt; 5000 ppm; A3: &lt; 10000 ppm<br/>Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dette kan opnås ved punkt-udsugning eller generel ventilation.(EN 689-Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi ). Gælder især i områder hvor der blandes/omrøres. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt for at overholde relevante grænseværdier for eksponering skal der anvendes åndedrætsværn.</p> |

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger | : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.<br>Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Fysisk form                                    | : fast                    |
| Form                                           | : pasta                   |
| Farve                                          | : blå                     |
| Lugt                                           | : som amin                |
| Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval / Frysepunkt | : Ingen data tilgængelige |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval                   | : Ingen data tilgængelige |
| Antændelighed (fast stof,                      | : Ingen data tilgængelige |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

luftart)

### Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : > 101 °C  
Metode: lukket digel

Selvantændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : Ikke anvendelig  
stof / blanding er ikke-opløselige (i vand)

### Viskositet

Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Opløselighed

Vandopløselighed : uopløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : 0,01 HPa

Massefylde : ca. 1,25 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber : Ingen data tilgængelige

## 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

: Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Komponenter:

##### **Polyoxypropylenediamin:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 2.880 mg/kg

##### **Reaction mass of trientine and trientine, mono- and di-propoxylated:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 4.500 mg/kg

##### **2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 1.999 mg/kg  
Bemærkninger: Farlig ved indtagelse.  
Annex VI - Harmoniseret  
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

##### **acajou, nøddeskalsvæske:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 500 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 500 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Rotte): 2.000 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

### **4,4'-methylenbis(cyclohexylamin):**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 380 mg/kg  
Estimat for akut toksicitet: 380 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 2.110 mg/kg

### **3,6-diazaoctanethyldiamin:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 1.716 mg/kg  
Estimat for akut toksicitet: 1.716 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 1.465 mg/kg  
Estimat for akut toksicitet: 1.465 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

### **3,3'-oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin):**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): ca. 3.560 mg/kg  
Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.500 mg/kg

### **Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 300 mg/kg  
Estimat for akut toksicitet: 300 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

### **Hudætsning/-irritation**

Alvorlig ætsningsfare.

### **Komponenter:**

#### **2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Ætsende  
Metode : OECD retningslinje 404

Vurdering : irriterende  
Bemærkninger : Annex VI - Harmoniseret  
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

### **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenskade.



**Komponenter:**

**2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol:**

|              |   |                                                          |
|--------------|---|----------------------------------------------------------|
| Arter        | : | Kanin                                                    |
| Vurdering    | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                           |
| Vurdering    | : | irriterende                                              |
| Bemærkninger | : | Annex VI - Harmoniseret<br>FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Komponenter:**

**4,4'-methylenbis(cyclohexylamin):**

|           |   |                                                             |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------|
| Testtype  | : | Buehler Test                                                |
| Vurdering | : | Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B. |
| Resultat  | : | Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B. |

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Aspirationsfare**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord- |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

##### **Polyoxypropylenediamin:**

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 15 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : EC50: 80 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

##### **4,4'-methylenbis(cyclohexylamin):**

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : EC50: 6,84 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

##### **3,6-diazaoctanethyldiamin:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 10 - 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 10 - 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..



### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.  
Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet.  
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.  
Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.  
Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle bi-produkter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.  
Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning samt kontakt med jord, vandløb, afløb og kloaker.

Europæisk Affalds Katalog : 08 04 09\* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Forurenede emballage : 15 01 10\* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

---

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR : UN 1759

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

**IMDG** : UN 1759

**IATA** : UN 1759

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

**ADR** : ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S.  
(Polyoxypropylenediamin)

**IMDG** : CORROSIVE SOLID, N.O.S.  
(Polyoxypropylene diamine)

**IATA** : Corrosive solid, n.o.s.  
(Polyoxypropylene diamine)

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|             | Klasse | Sekundære farer |
|-------------|--------|-----------------|
| <b>ADR</b>  | : 8    |                 |
| <b>IMDG</b> | : 8    |                 |
| <b>IATA</b> | : 8    |                 |

### 14.4 Emballagegruppe

**ADR**  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : C10  
Farenummer : 80  
Faresedler : 8  
Tunnelrestriktions-kode : (E)

**IMDG**  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : 8  
EmS Kode : F-A, S-B  
Bemærkninger : Alkalier

**IATA (Cargo)**  
Pakningsinstruktion (luftfragt) : 864  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y845  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Corrosive

**IATA (Passager)**  
Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer) : 860  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y845  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Corrosive

### 14.5 Miljøfarer

**ADR**  
Miljøfarligt : nej

**IMDG**

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej

### IATA (Passager)

Miljøfarligt : nej

### IATA (Cargo)

Miljøfarligt : nej

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

#### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Ikke anvendelig  
Lister over giftige kemikalier og prækursorer

REACH Information: Alle enkeltstoffer indeholdt i Sikas produkter er  
- registrerede af vores upstream-leverandører, og/eller  
- registrerede af Sika, og/eller  
- undtaget fra reglerne, og/eller  
- undtaget fra registreringspligten

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 75

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ingen af bestanddelene er angivet  
(=> 0.1 %).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser

: Bekendtgørelse om incitamentsafgift på flygtige organiske forbindelser (OVOC)  
ingen VOC-afgift

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)

Ikke anvendelig

Produktregistreringsnummer : 4325903

Affaldsgruppe : H

Henvisning : Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.  
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18/12/2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1369 af 25/11/2015 om begrænsning af VOC.  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.  
EU forordningen 1907/2006 (REACH).  
EU forordningen 1272/2008 (CLP).  
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.  
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

### Andre regulativer:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering af denne blanding

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

|      |   |                                                                                         |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | : | Giftig ved indtagelse.                                                                  |
| H302 | : | Farlig ved indtagelse.                                                                  |
| H312 | : | Farlig ved hudkontakt.                                                                  |
| H314 | : | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                                      |
| H315 | : | Forårsager hudirritation.                                                               |
| H317 | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                    |
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                          |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                     |
| H373 | : | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse. |
| H411 | : | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                           |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                         |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toksicitet                                                                                                                                                                                                                      |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet                                                                                                                                                                                          |
| Eye Dam.        | : | Alvorlig øjenskade                                                                                                                                                                                                                   |
| Eye Irrit.      | : | Øjenirritation                                                                                                                                                                                                                       |
| Skin Corr.      | : | Hudætsning                                                                                                                                                                                                                           |
| Skin Irrit.     | : | Hudirritation                                                                                                                                                                                                                        |
| Skin Sens.      | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT RE         | : | Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering                                                                                                                                                                                   |
| ADR             | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS             | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL            | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50            | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS             | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA            | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG            | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50            | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50            | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL          | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL             | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT             | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC            | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH           | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC            | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB            | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## SikaPower®-1040 Part B



Revisionsdato: 13.04.2026

Udgave 6.0

Trykdato 13.04.2026

Dato for sidste udgivelse: 29.08.2025

---

### Yderligere oplysninger

#### Klassifikation af præparatet:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Klassifikationsprocedure:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Oplysningerne indeholdt i dette sikkerhedsdatablad svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse seneste produktdatablad forud for enhver anvendelse og behandling.

|| Ændringer i forhold til sidste version!

DK / DA