

PRODUKTDATABLAD

CascoProff TapeFix

Vandbaseret fikseringslim med tape effekt for nem udskiftning af tekstilfliser

PRODUKTBESKRIVELSE

Vandbaseret lim med tape effekt, som gør det nemt at skifte tekstilfliser eller tekstilfliser med PVC bagsidefliser. Kan bruges på både sugende og ikke-sugende undergulve.

ANVENDELSE

- Tekstilfliser
- Tekstilfliser med PVC bagside

EGENSKABER

- Fri for organisk opløsningsmiddel
- Klar til brug
- Velegnet til gulvvarme
- God klæbeevne og lang monterings tid

MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1^{PLUS}
- VOC emission RTS M1
- EPD
- DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overholder krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri indenfor.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Copolymer af akryl dispersion
Emballage	10 liter plastisk spand
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C og over +30 °C.
Farve	Hvid
Densitet	Ca. 1000 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 48 %
Viskositet	Ca. 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 4, 100 rpm, 20 °C
Konsistens	Tixotropisk

ANVENDELSE

Forbrug	Jævn bagside: 1 liter / 10-20m ² , Ujævn bagside: 1 liter / 5-10m ²
---------	---

Afkast	Materiale	Sugende undergulv	Ikke-sugende undergulv
	Homogen PVC	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l
	Tekstil	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l

Temperatur på underlaget	+18 °C til +23 °C og 20–70 % rf. Betingelserne skal opretholdes i mindst 96 timer (4d) for et optimalt resultat.
Fugtindhold i underlaget	Restbyggefugt for beton må ikke overstige 85 % og fugtindhold i spånplade bør være fra 8-12 %.
Anvendelsestid	Pre assembly time, appr. 60 minutes; assembly time, 60-180 minutes

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Før installation af belægningen sørg for at underlaget er tørt, tryk- og trækfast samt plant og permanent tørt.

Følg i øvrigt belægningsleverandørens krav til underlaget.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Ved brug af CascoProff TapeFix på nystøbt beton anbefaler vi minimum 10 mm selvudflydende spartelmasse.

1. Påfør limen med en rulle tilpasset underlag og limmængde.
2. Anvend ikke mere lim end nødvendigt.
3. Vær opmærksom på undergulvets sugsevne. På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre limen 2 gange.
4. Vent ca. 60 min. inden belægningen monteres. Fikseringslimen skal være transparent, tør og klistrende.
5. Monteringstiden kan forlænges ved at anvende Casco primer inden fikseringslimen påføres.
6. Belægningen gnides godt fast, således at alle luftbubler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

CascoProff TapeFix
November 2022, Version 02.01
020512030110000002

Geninstallation

Belægningen fjernes fra undergulvet, og om nødvendigt påføres ny klæbemiddel, før det nye materiale lægges. Ved rester fra bagsiden er rengøring af gulvet nødvendig.

BLANDING

Klar til brug, men omrør/ryst inden brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Våd lim kan renses af med vand. Halvtørt eller tørt lim kan rengøres eller fjernes med sæbevand med høj alkalinitet. Fuldstændig fjernelse af CascoProff TapeFix er ikke garanteret fra keramiske fliser, natursten, parket, linoleum og andre åbne/porøse belægningstyper.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

CascoProffTapeFix-da-DKASCO-(11-2022)-2-1.pdf