

## PRODUKTDATABLAD

# CascoSpack LV

FÆRDIGBLANDET, VÅDRUMS SPARTELMASSE MED EXTRA FIN STRUKTUR OG GOD FYLDEEVNE

### PRODUKTBEKRIVELSE

Færdigblandet vægspartelmasse med ekstra fin struktur og god fyldeevne. Meget let at påføre og næsten ingen svind. CascoSpack LV kan anvendes til bredspartling, mindre reparationer, pladesamlinger og sparteltape, på underlag af puds, beton, letbeton m.v. Til indvendigt brug i tørre rum såvel som i vådrum.

### ANVENDELSE

- Bredspartling
- Små reparationer
- Ideel til montering af sparteltape
- Til både tørre rum og vådrum
- Kan anvendes på overflader som puds, beton, letbeton

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Vandfast filler baseret på calciumcarbonat og akryl copolymer
Emballage	10 liter
Holdbarhed	12 måneder i original, uåbnet emballage
Opbevaringsforhold	Opbevares køligt men frostfrit.
Udseende / farve	Lys blå
Densitet	Ca. 1,2 kg/l

### EGENSKABER

- Meget let at påføre
- Meget fin kornstørrelse med god fyldeevne
- Meget jævn overflade der er let at slibe
- Kort tørretid
- Til tørre rum og vådrum

### GODKENDELSER / STANDARDER

Opfylder krav til CE-mærkning iht. til EN 15824 og EN 13963.

## ANVENDELSE

Forbrug	1 liter/m <sup>2</sup> /mm
Lagtykkelse	Op til 5 mm
Temperatur på underlaget	Gælder både underlag og spartelmasse: Ikke under +5°C

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

- Produktet kan anvendes på underlag såsom gipsplader, beton, letbeton m.v., til mindre reparationer (op til 5 mm lagtykkelse) og til bredspartling. Huller dybere end 5 mm skal fyldes ad flere gange, med nødvendig tørretid imellem påføringer.
- Produktet kan overmales med latex/alkyd maling, eller anvendes som underlag for PVC vægbeklædning, membraner eller fliser.
- Før spartling påbegyndes, skal det sikres at underlaget er rent, tørt og fri for løse partikler. Der anvendes en stålspartel og den holdes i en vinkel af ca. 30° til væggen. Spartelmassen påføres med store strøg, og der skal ikke presses for hårdt. Efter påføring skal overfladen slibes med fint sandpapir når spartelmassen er tør. Sørg for at rengøre overfladen med en tør børste eller klud, før påføring af næste lag spartelmasse, vægbeklædning, fliser eller maling.
- Hvis væggen skal beklædes, skal der forlimes med fortyndet tapetlim iht. leverandørens anvisning, for at sikre god vedhæftning og mindske risikoen for blærer.
- Der anvendes HusFix eller HusFix Rapid til større huller og reparationer.
- Produktet er udviklet til vådrum, men kan også anvendes i tørre rum. Kun til indvendigt brug.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

CascoSpackLV-da-DK-CASCO-(05-2022)-3-1.pdf

Produktdatablad  
CascoSpack LV  
Maj 2022, Version 03.01  
02184010300000017