

## FORELØBIG PRODUKTDATABLAD 2025-03-17

## Sika® Igoflex® F-01

Glasvæv til forstærkning af Sika® Igoflex® membraner

## PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Igoflex® F-01 er en glasvæv til forstærkning af Sika® Igoflex® bitumen baserede vandtætningsmembraner.

## ANVENDELSE

Til forstærkning af Sika® Igoflex® bitumen membraner anvendt til:

- Revnet beton og andre cementbaserede overflader
- Forstærkning af hjørner og samlinger
- Vandtætning af konstruktioner

## EGENSKABER

- Høj trækstyrke
- Forstærker membranen
- Forbedrer membranens stabilitet
- Bitumen og alkali resistent
- Nem montering i den våde membran

## PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Glasvæv med 4 × 4 mm maskestørrelse	
Emballage	Roll size	1,00 × 50 m
Farve	Hvid	
Holdbarhed	36 måneder efter produktionsdato	
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet, ubeskadiget og forseglede emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Rullerne skal opbevares i vandret position, og der må ikke stables andre paller eller placeres materialer eller andet ovenpå disse under transport og opbevaring. Referer altid til emballagen.	
Densitet	~160 g/m <sup>2</sup>	

## TEKNISK INFORMATION

Trækstyrke	> 1000 N / 50 mm	(acc. ETAG004)
------------	------------------	----------------

## ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	Referer til aktuelle Sika® Igoflex® bitumen smøremembran	
-------------------	--	--

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## YDERLIGERE DOKUMENTER

- Produktdatablad for Sika® Igoalflex®-201 DE

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Der referes til det individuelle datablad for aktuelle Sika® Igoalflex® bitumen smøremembran.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

### REGULATIV (EC) NO. 1907/2006 - REACH

Dette produkt er en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indeholder ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normale eller med rimelighed forventede brugsbetingelser. Et sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i samme regulering er ikke nødvendigt for at bringe produktet på markedet, ved transport eller for at bruge det. For sikker brug skal instruktionerne i produktdatabladet følges. Baseret på nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (stoffer med meget stor bekymring) som anført i bilag XIV til REACH-forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (w/w)

## INSTRUKTION

### ANVENDELSE / VÆRKTØJ

1. Sika® Igoalflex® F-01 trykkes ned i det våde første lag af Sika® Igoalflex® bitumen smøremembran
2. Sika® Igoalflex® F-01 overlappes min. 100 mm i samlinger
3. Andet lag Sika® Igoalflex® bitumen smøremembran påføres efter overholdelse af angivne ventetid for produktet

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Foreløbig produktdatablad 2025-03-17

Sika® Igoalflex® F-01

Februar 2025, Version 01.01

02070680100000009

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

PROVISIONAL\_SikaIgoalflexF-01-da-DK-(02-2025)-1-1.pdf