

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Formolie

Mineralsk formslipolie

PRODUKTBEKRIVELSE

Brugsklar formolie baseret på mineralsk olie. Formolien sikrer et godt slip mellem beton og forskalling efter udstøbning, og tillader efterfølgende pudsning eller maling på det udstøbte element.

Virksom ved lave temperaturer.

Skulle produktet fryse, genvindes egenskaberne efter optøning og effektiv omrøring, indtil konsistensen igen er homogen.

ANVENDELSE

Til smøring af forskallinger og støbeforme af træ og metal.

Ved forskallinger af stål (udendørs) og syntetiske materialer, eller ved støbning med hvid cement, anbefales det at udføre en test for egnethed.

EGENSKABER

- Forskallingsolie til træ og beton m.m.
- Mineralsk
- Klar til brug
- Tillader efterfølgende pudsning og maling
- Lavt forbrug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 liter dunk
Holdbarhed	36 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt
Farve	Transparent brunlig
Densitet	> 1 kg/l
Flammepunkt	> 90°C
Viskositet	> 20,5 mm ² /s (cSt) v/40°C

ANVENDELSE

Forbrug	Afhængig af underlagets sugsevne. Metalunderlag ca. 50 m ² pr. liter.
---------	--

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Overdosering kan vanskeliggøre afformningen

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Støbeformen/forskallingen skal være ren, tør og fri for støv, rust, betonrester m.m.

BLANDING

Produktet leveres i brugsklar koncentration, og skal omrystes før brug. Produktet anvendes uførtynnet.

ANVENDELSE

Formolien påføres i et tyndt, jævnt og dækkende lag på hele forskallingens overflade, med sprøjte ved 3-4 bars tryk. Påføres i én arbejdsgang uden afbrydelser. Undgå overdosering. Overskydende formolie aftørres med klud eller svamp.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Skalflex Formolie
November 2024, Version 01.01
021405021000000375

SkalflexFormolie-da-DKSKAL-(11-2024)-1-1.pdf