

Sikasil WS-605 S er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri

LISTED PRODUCTS		Listed Products																	
		Keyword													SEA				
<input type="checkbox"/>	Status	Product Name ↑	Description of the Product (Manufacturer)	Remarks	Marketed in DK	Trade Name (DK)	Marketed in FI	Trade Name (FI)	Marketed in IS	Trade Name (IS)	Marketed in NO	Trade Name (NO)	Marketed in SE	Trade Name (SE)	Trade Name (English)	Valid from	Valid to	Created On	
<input type="checkbox"/>	Listed	Sikasil WS-605S black /20 UP600	Tätmassa för glasfasader. 1-komponents silikon med optimala applikationsegenskaper och en rörelseupptagningsförmåga på +- 50%. Missfärger ej glas och metallytor.		Yes	Sikasil WS-605S black /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S black /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S black /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S black /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S black /20 UP600	Sikasil WS-605S black /20 UP600	30-09-2024	22-06-2021	12:31	
<input type="checkbox"/>	Listed	Sikasil WS-605S black /25 CTR300	Tätmassa för glasfasader. 1-komponents silikon med optimala applikationsegenskaper och en rörelseupptagningsförmåga på +- 50%. Missfärger ej glas och metallytor.		Yes	Sikasil WS-605S black /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S black /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S black /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S black /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S black /25 CTR300	Sikasil WS-605S black /25 CTR300	20-03-2017	30-09-2024	20-03-2017	13:04
<input type="checkbox"/>	Listed	Sikasil WS-605S grey S1 /25 CTR300	Tätmassa för glasfasader. 1-komponents silikon med optimala applikationsegenskaper och en rörelseupptagningsförmåga på +- 50%. Missfärger ej glas och metallytor.		Yes	Sikasil WS-605S grey S1 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S1 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S1 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S1 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S1 /25 CTR300	Sikasil WS-605S grey S1 /25 CTR300	30-09-2024	22-06-2021	12:31	
<input type="checkbox"/>	Listed	Sikasil WS-605S grey S3 /20 UP600			Yes	Sikasil WS-605S grey S3 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S grey S3 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S grey S3 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S grey S3 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S grey S3 /20 UP600	Sikasil WS-605S grey S3 /20 UP600	30-09-2024	22-06-2021	12:31	
<input type="checkbox"/>	Listed	Sikasil WS-605S grey S6 /25 CTR300	Tätmassa för glasfasader. 1-komponents silikon med optimala applikationsegenskaper och en rörelseupptagningsförmåga på +- 50%. Missfärger ej glas och metallytor.		Yes	Sikasil WS-605S grey S6 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S6 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S6 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S6 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S grey S6 /25 CTR300	Sikasil WS-605S grey S6 /25 CTR300	30-09-2024	22-06-2021	12:31	
<input type="checkbox"/>	Listed	Sikasil WS-605S white S2 /20 UP600	Tätmassa för glasfasader. 1-komponents silikon med optimala applikationsegenskaper och en rörelseupptagningsförmåga på +- 50%. Missfärger ej glas och metallytor.		Yes	Sikasil WS-605S white S2 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /20 UP600	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /20 UP600	Sikasil WS-605S white S2 /20 UP600	30-09-2024	22-06-2021	12:31	
<input type="checkbox"/>	Listed	Sikasil WS-605S white S2 /25 CTR300	Tätmassa för glasfasader. 1-komponents silikon med optimala applikationsegenskaper och en rörelseupptagningsförmåga på +- 50%. Missfärger ej glas och metallytor.		Yes	Sikasil WS-605S white S2 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /25 CTR300	Yes	Sikasil WS-605S white S2 /25 CTR300	Sikasil WS-605S white S2 /25 CTR300	30-09-2024	22-06-2021	12:31	

JURIDISK BEMÆRKNING

Ovenstående oplysninger er indhentet på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument. Optagelsen i databasen har en udløbsdato ("Valid to" i indklip). Kriterier for optagelse kan ændres, og betyde at produktet slettes i databasen. Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Data på dansk datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i databladet skal betragtes som vejledende, medmindre andet er angivet.