

## PRODUKTDATABLAD

## Skalflex Silikatgrunder

Til grunding og til iblanding i Skalflex® Facade-Silikatmaling

## PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Silikatgrunder Skalflex® Silikatgrunder er baseret på dobbelt vandglaskoncentrat, der går i forbindelse med de fleste mineralske underlag.

## ANVENDELSE

Skalflex Silikatgrunder anvendes som grunder for Skalflex® Facade-Silikatmaling på mineralske underlag som murværk, beton og pudsede/vandskurede overflader, samt til iblanding i Skalflex® Facade-Silikatmaling. Blandingsforholdet afhænger af underlaget. Velegnet til „New Yorker“-væg. Produktet omrystes før brug.

## EGENSKABER

- Grunder og iblandingsprodukt til Skalflex® Facade-Silikatmaling
- Baseret på vandglas
- Til mineralske underlag
- Sikrer ensartet dækning
- Forbedrer vedhæftningen, styrken og elasticiteten
- Til udendørs og indendørs brug
- Velegnet til "New Yorker" væg

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	2, 5 og 10 liter dunke
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit i tæt lukket emballage

## ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	Mellem +8°C til +25°C hele døgnet (Max 85% RF)
Tørretid	Tørretider er vejledende og er afhængige af temperatur og luftfugtighed Forbehandling: 1-2 døgn Grunding: 1-2 døgn Topstrøg: 1-2 døgn

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Skalflex Silikatgrunder og Skalflex® Facade-Silikatmaling kan ætse glas, keramiske klinker, metal m.m. Sørg derfor for tilstrækkelig afdækning, inden arbejdet påbegyndes
- Som binder på „New Yorker“-væg kan væggen forvitre, hvis mørtlen er carboniseret

- Skalflex Silikatgrunder kan misfarve visse murstens-typer. Det anbefales derfor at lave en test på et mindre synligt område inden arbejdet påbegyndes

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være tørt, strukturelt sundt og rengjort for snavs, salte, alger m.m.

### BLANDING

#### Opfriskning med samme farve:

*Topstrøg:* Skalflex® Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% silikatgrunder.

#### Ved farveskift og nymaling på let sugende underlag som beton, cementpuds og vandskuring:

*Grundning:* Skalflex® Facade-Silikatmaling og silikatgrunder blandes 1:1.

*Topstrøg:* Skalflex® Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% silikatgrunder.

#### På stærkt sugende underlag som gasbeton, kalkholdig puds- og vandskuring samt „New Yorker“-væg:

*Forbehandling:* Silikatgrunder og vand blandes 1:3

*Grundning:* Skalflex® Facade-Silikatmaling og silikatgrunder blandes 1:1.

*Topstrøg:* Skalflex® Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% silikatgrunder.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

#### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

#### Produktdatablad

Skalflex Silikatgrunder

November 2024, Version 01.02

02181510000000266