

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Gulvforsægler

Vandbaseret forsægler/topcoat til indendørs, støbte gulve

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Gulvforsægler er en vandbaseret forsægler/topcoat, der lukker gulvoverfladen og gør den vandafvisende og modstandsdygtig overfor smuds og snavs. Virker støvdæmpende.

ANVENDELSE

Velegnet på afhærdede cement-, flydespartel- og betongulve. Til indendørs brug.

EGENSKABER

- Topcoat/topforsægler til cement, beton og flydespartler
- Let vand- og smudsafvisende
- Støvdæmpende
- Transparent
- Til indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	2 eller 5 liter dunke
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Farve	Mælkevid i våd tilstand, farveløs i tør tilstand

ANVENDELSE

Forbrug	1 liter pr. 7-8 m ²
Arbejdstemperatur	Mellem +8°C og +25°C hele døgnet
Tørretid	Afhænger af underlagets sugsevne og rumtemperatur

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå stænk på emner, der ikke skal behandles
- Sørg for tilstrækkelig afdækning
- Der må først forekomme gangtrafik/færdsel på behandlede flader, når gulvforsægleren er fuldt hærdet
- Der kan forekomme en svag toning af gulvfarven ved gentagen påføring
- Ikke egnet på gulve med stor slitage, fødevarehåndtering og lign.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være grundigt rengjort, tørt, gennemhærdet og stabilt.

BLANDING

Produktet er klar til brug og må ikke fortyndes.

ANVENDELSE

Produktet omrystes før påføring. Skalflex Gulvforsegler påføres i et jævnt og dækkende lag med alm. have-sprøjte, pensel, anstryger, malerrulle eller lign. Påføringsmængde skal være tilstrækkelig uden at der dannes film. Produktet er virksomt efter optørring.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

VEDLIGEHOLDELSE

Der kan genbehandles med Skalflex® Gulvforsegler efter behov og efter grundig rengøring af gulvfladen.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Skalflex Gulvforsegler
November 2024, Version 01.01
020815110010000032

SkalflexGulvforsegler-da-DKSKAL-(11-2024)-1-1.pdf