

## PRODUKTDATABLAD

## Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende primer inden udlægning af gulvpartler

## PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Gulvprimer er en vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer baseret på akrylpolymer. Primeren ensarter og forbedrer vedhæftning til underlaget samt øger styrken og elasticiteten af det påførte produkt.

## ANVENDELSE

Skalflex Gulvprimer anvendes som primer på støbte gulve, flise/klinke underlag og træunderlag, inden udlægning af Skalflex® gulvpartler. Til indendørs brug.

## EGENSKABER

- Gulvprimer baseret på akrylpolymer
- Vedhæftningsforbedrende
- Støvdæmpende
- Primer inden påføring af Skalflex® gulvpartler
- Til støbte gulve
- Til flise/klinke underlag
- Til træunderlag

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	2 eller 5 liter dunke
-----------	-----------------------

Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
------------	----------------------------------

Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
--------------------	-------------------

## ANVENDELSE

Blandingsforhold	Skalflex Gulvprimer anvendes ufortyndet eller opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (= 1 del grunder til 3 dele vand).
------------------	---

Forbrug	1 liter opblandet primer pr. 5-7 m <sup>2</sup>
---------	---

Arbejdstemperatur	Min. +5°C hele døgnet
-------------------	-----------------------

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Der må IKKE forekomme primersøer, når gulvpartel-massen udlægges.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være grundigt rengjort, stabilt, tørt og afhærdet uden restfugt.

### BLANDING

Produktet omrystes før brug.

#### Cementbaserede gulve

Skalflex Gulvprimer opblandes med rent vand i forholdet 1:3 (1 del primer til 3 dele vand).

#### Trægulve og fliser/klinker

Skalflex Gulvprimer anvendes uforyndet.

### ANVENDELSE

#### Støbte underlag

Skalflex Gulvprimer opblandes og påføres 1-2 gange med kost, pensel eller rulle, i et jævnt, dækkende lag. Primeren arbejdes godt ind i underlaget. Der udlægges gulvpartelmasser på tørt primerlag. Ved udlægning af flere lag gulvpartel skal der altid mellempimeres.

#### Underlag af træ og klinker/fliser

Skalflex Gulvprimer påføres uforyndet 1-2 gange med kost, pensel eller rulle, i et jævnt, dækkende lag, og vedhæftningen øges ved at drysse 0,4-0,8 mm kvartssand ud i den våde, uforyndede gulvprimer. Efter hærkning støvsuges for overskydende sand, og overfladen påføres et tredje lag uforyndet Skalflex Gulvprimer. Efter hærkning kan Skalflex Gulvpartel Fiber udlægges. Ved udlægning af flere lag gulvpartel skal der altid mellempimeres.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

**Produktdatablad**  
**Skalflex Gulvprimer**  
November 2024, Version 01.01  
020815120010000117

SkalflexGulvprimer-da-DKSKAL-(11-2024)-1-1.pdf

