

## PRODUKTDATABLAD

## Skalflex Multispartel®

Spartelmasse med særdeles god vedhæftning, baseret på hvid cement.

## PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Multispartel® er en hvid, cementbaseret spartelmasse med særdeles god vedhæftningsevne og stor rækkeevne. Baseret på hvid cement. Let at påføre i små og store lagtykkelser. Skalflex Multispartel® er fugthærdende, diffusionsåben og vandfast, og kan forstærkes med Skalflex® Armeringsnet.

## ANVENDELSE

Til spartelopgaver hvor akryl- og PVC baserede spartelmasser giver problemer. Kan anvendes udendørs og indendørs, på de fleste faste og rengjorte mineralske underlag – også fugtige underlag. Velegnet til fuldspartling og spartelreparationer, f.eks. på vægge, lofter, stuk og gesimser. Kan anvendes på fastsiddende maling indendørs, her anbefales dog at foretage en test på et mindre synligt område forud for påføring, da malingslaget tilføres fugt via spartelmassen. Kan slibes helt glat med fint sandpapir indenfor 7 døgn efter påføring.

## EGENSKABER

- Hvid, cementbaseret spartelmasse
- Til fuldspartling og reparation
- Fugthærdende og vandfast
- God vedhæftning
- Stor rækkeevne
- Lavt svind
- Diffusionsåben
- Kan slibes helt glat
- Armeringsbærende
- Til udendørs og indendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	4 og 10 kg spande
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit i tæt lukket emballage

## ANVENDELSE

Blandingsforhold	Ca. 0,3 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multispartel®. Vandtilsætningen justeres efter opgavens art.
Forbrug	Ca. 1 kg pr. m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse	0,5-50 mm alt efter opgave
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +30°C hele døgnet
Potlife	Opblandet produkt skal anvendes inden for 2 timer

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner
- Uhærdet spartelmasse tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- For at undgå risiko for revnedannelser grundet for hurtig udtørring, skal spartelmassen afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være fast, strukturelt sundt og rengjort for snavs, støv og anden forurening, der kan hindre optimal vedhæftning. Sugende underlag forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, uden blankt vand.

### BLANDING

Afmålt vand hældes i en blandespand og spartelmassen tilsættes. Opblanding sker med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Ved reparation på vandskuret væg, hvor der ønskes en kornet overflade eller for at øge vægtfylden f.eks. ved reparation af store huller, kan produktet tilsættes op til 20% Skalflex® Ovntørret Kwartssand 0,3-0,6 mm i forbindelse med opblanding.

Opblandet produkt skal anvendes inden for 2 timer.

#### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

## ANVENDELSE

Skalflex Multispartel® påføres med stålbræt eller spartel og trykkes godt mod underlaget/reparationsstedet. Lad spartelmassen sidde i kort tid, hvorefter overfladen glettes med tør/hårdtopvredet svamp. Store revner, pladesamlinger og lignende skal forstærkes med Skalflex® Armeringsnet eller egnet netbånd. Store lagtykkelser skal påføres af flere omgange. Skalflex Multispartel® kan slibes helt glat med fint sandpapir indenfor 7 døgn efter påføring.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.