

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Vandskuring Indendørs

Indendørs maling/strygepuds med kornet vandskuringsstruktur

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Vandskuring Indendørs er en hvid akryl-/silikatbaseret maling og strygepuds med kornet struktur som vandskuring. Stor vedhæftningsevne og fantastisk dækkeevne.

Skalflex Vandskuring Indendørs kan fortyndes med vand efter behov, afhængig af hvilken overflade, der ønskes. Der kan laves en kornet overflade som en vandskuret væg, eller der kan laves en berapning med kraftige kostestrøg.

Produktet fremstår med en robust overflade og en mat finish

ANVENDELSE

Velegnet på en lang række tørre, rengjorte underlag som eksempelvis pudsede overflader, forskellige pladetyper og fastsiddende tapet. Til indendørs brug.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	15 kg spand
Farve	Hvid, glans ca. 2 (helmat)
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit i tæt lukket emballage

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Kan fortyndes med vand (op til 20%) alt efter ønske til færdig overflade
Forbrug	0,5-2 m ² pr. kg, afhængig af lagtykkelse
Arbejdstemperatur	Min. +8°C hele døgnet
Hærdetid	Fuldt hærdet efter 1-2 døgn ved +20°C (60% RF)
Ventetid / genbehandling	Overmalbar efter ca. 24 timer
Tørretid	6-8 timer ved +20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være tørt, rent og strukturelt sundt.

Produktet kan skjule små ujævnheder i underlaget, men pladesamlinger, skruehuller og større ujævnheder på plane underlag skal glatspartles før påføring.

Underlag som ikke kræver forbehandling:

På savsmuldstapet, som tidligere har været malet med akrylmaling, er det ikke nødvendigt at grunde, hvis tapetet sidder godt fast. På alm. tapet må der tilrådes forsigtighed – test på et mindre område om tapetet løsner sig. I bekræftende fald fjernes tapetet.

Underlag som grundes med Skalflex® Multigrunder:

Sugende underlag som puds, mørtel, mursten, letklinkerbeton, beton, porebeton, glasvæv samt plader af gips, fibergips og kalciumsilikat.

Underlag som grundes med egnet spærregrunder:

Spånplader eller i tilfælde af udtræk fra underlaget.

BLANDING

Malingen leveres færdigblandet i spanden, og skal omrøres grundigt før brug, og undervejs efter behov. Konsistensen er medbestemmende for strukturen, og produktet kan fortyndes med op til 20% rent, koldt vand, hvis der ønskes en glat vandskuring uden dybe penselstrøg. Ved fortynding anbefales det at tilsætte vand gradvist, indtil den ønskede konsistens/struktur er opnået.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk

ANVENDELSE

Skalflex Vandskuring Indendørs omrøres grundigt før brug, og undervejs efter behov.

Produktet kan påføres med strukturrulle, stålbræt eller spartel, og bearbejdes med kalkkost, eller direkte med pensel/kalkkost uden yderligere bearbejdning.

Produktet kan fortyndes med vand (op til 20%), hvis der ønskes en glat vandskuring uden dybe penselstrøg. Den glatte vandskuring opnås bedst med rulle, spartel eller med bred pensel, hvor arbejdet udføres med krydskostning. Berappet overflade opnås med grovfibret pensel.

Det anbefales at arbejde „vådt-i-vådt“. Det vil sige, at en væg færdiggøres i én arbejdsgang. Herved undgås risiko for synlige overgangsskel.

Efter hærkning kan Skalflex Vandskuring Indendørs overmales med alm. vægmalning.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexVandskuringIndendørs-da-DKSKAL-(12-2024)-1-1.pdf

Produktdatablad

Skalflex Vandskuring Indendørs

December 2024, Version 01.01

021840501000000038