




Indendørs malinger

Interiør-Struktur og Vandskuring Indendørs


Interiør-Struktur



Skalflex Interiør-Struktur bearbejdet med pensel.



Skalflex Interiør-Struktur GROV påført med strukturrulle.



Skalflex Interiør-Struktur bearbejdet med hænderne.

Produktegenskaber

Skalflex Interiør-Struktur er en indendørs akryl-/silikat-baseret strukturmaling, som kan anvendes direkte på en lang række overflader. Malingen fremstår med en kalkmat og robust overflade, som samtidig er meget diffusionsåben.

Strukturen bestemmes dels af konsistens, værktøjsvalg og påføringsmetode. Fortyndet Interiør-Struktur giver en blødere overflade, og forskellige værktøjer giver forskellige overflader.

Skalflex Interiør-Struktur leveres i 3 udgaver: Fin, Grov og Sand. Kun fantasien sætter grænser for den struktur, der kan opnås.

Påføring af Interiør-struktur

Skalflex Interiør-Struktur kan påføres med spartel, men den letteste måde er ofte at dyppe strukturrullen direkte i spanden.

Tag alt det maling, der kan hænge på rullen med op på væggen og fordel jævnt i en bane på 50-100 cm fra loft til gulv.

Afslut behandlingen med rullen, arbejd altid i samme retning. Alternativt kan en pensel anvendes til at lave en flot struktur.

Skalflex Interiør-Struktur kan fortyndes med vand efter behov, afhængig af den ønskede struktur. Fortyndet Skalflex Interiør-Struktur giver en blødere overflade. Skalflex Vandskuring Indendørs skal omrøres grundigt før brug. Produktet kan fortyndes med vand, hvis der ønskes en glat vandskuring uden dybe penselstrøg.

Teknisk data

Glans:	Ca. 2 – helmat
Varianter:	Fin, Grov, Sand
Rækkeevne:	0,5-2,0 m ² pr. kg
Tørretid:	6-8 timer ved 20°C
Fortynding:	Vand
Døgntemperatur:	Min. +8°C
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug
Farve:	Hvid (Fin og Grov), Råhvid (Sand)
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage



DB-nr.:

Sand: 5 kg: 5682939, 15 kg: 5682940

Grov: 5 kg: 3859212, 15 kg: 3859196

Fin: 5 kg: 3859162, 15 kg: 3859139

Vandskuring Indendørs



Skalflex Vandskuring Indendørs har en klassisk og tidløs overflade.

Produktegenskaber

Skalflex Vandskuring Indendørs er en akryl-/silikatbaseret strygepuds/tykfilmsmaling med stor vedhæftningsevne, som kan anvendes direkte på en lang række indvendige overflader. Produktet fremstår med en fløjsmat og stærk overflade, der ligner vandskuring.

Skalflex Vandskuring Indendørs kan fortyndes med vand efter behov, afhængig af hvilken overflade, der ønskes. Der kan laves en kornet overflade som en vandskuret væg, eller der kan laves en berøpning med kraftige koststrøg. Produktet kan overmales med almindelig vægmaling, hvis der ønskes en anden farve.

Påføring af Vandskuring Indendørs

Skalflex Vandskuring Indendørs skal omrøres grundigt før brug. Der kan fortyndes med vand, hvis der ønskes en glat vandskuring uden dybe penselstrøg.

Den glatte vandskuring opnås bedst med en bred pensel/kalkkost og arbejdet udføres med krydskostning.

Berøpnet overflade opnås ved brug af grovfibret pensel.

Skalflex Vandskuring Indendørs kan påføres med struktur-rulle og glattes efter med pensel, eller den kan påføres direkte med pensel.

Det er vigtigt, at der arbejdes »vådt i vådt«. Det vil sige, at man skal færdiggøre en væg i én arbejsgang for at undgå risiko for synlige overgange.

Kan. f.eks. påføres direkte på gipsplader.



Skalflex Vandskuring Indendørs.

Teknisk data

Glans:	Ca. 2 – helmat
Rækkeevne:	1-2 m ² pr. kg
Tørretid:	6-8 timer ved 20°C
Fortynding:	Vand
Døgntemperatur:	Min. +8°C
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug
Farve:	Hvid
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage



DB-nr.:
5 kg: 5095248
15 kg: 5095247

Underlag og grunding



Skalflex Multigrunder

- Alkaliefast grunder
- Til sugende eller let afsmittende underlag
- Til forbehandling inden maling
- Sikrer ensartet dækning
- Forbedrer vedhæftningen, styrken og elasticiteten
- Påføres ufortyndet
- Til udendørs og indendørs brug



DB-nr.:
2 liter: 5241596
5 liter: 5241605
10 liter: 5241604

Egnede underlag

Skalflex Interiør-Struktur og Skalflex Vandskuring Indendørs kan anvendes på en lang række underlag, der er faste og rengjorte.

Grunding

Uden grunder

Kan anvendes direkte på mursten, beton, glasvæv og letklinker. Kan desuden anvendes direkte på savsmulds-tapet, som tidligere har været plastikmalet.

På almindeligt tapet må der tilrådes forsigtighed. Prøv evt. et mindre stykke og se, om tapeten løsner sig. Sker dette, må tapeten fjernes.

Hessian kræver 2 behandlinger med Interiør-struktur for at undgå svindhuller. Tag først en spartel og lav en jævn overflade med produktet. Lad det tørre, og påfør derefter produktet med kost eller rulle. Start ligeledes forsigtigt som med almindelig tapet og kontroller om hessianen løsner sig.

Grundes med Skalflex Multigrunder

Alle sugende underlag som puds, porebeton, Yton, Siporex-elementer, cementspånplader og gipsplader bør grundes. Dette sikrer en langsommere udtørring, så der bliver mere tid til påføring og bearbejdning af produktet.

Grundes med egnet spærregrunder

For at undgå udbloomstring af brune skjolder i overfladen bør spånplader grundes med en terpentinbaseret alkydmaling. Det samme bør murværk, som tidligere har været malet med limfarve eller andre vandopløselige produkter.