

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-632 Fire Putty+

Brandresisten brandkit

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaSeal®-632 Fire Putty+ er en brandsikringsmasse/brandkit, der bruges til at dække små mellemrum omkring gennemføringer i brandsektionsvægge og -gulve.

ANVENDELSE

- Genskaber brandmodstanden i vægge eller gulve, som indeholder små åbninger/ gennemføringer, der indeholder kabler, isolerede og uisolerede metalrør.
- Velegnet til små mellemrum omkring gennemføringer, hvor brandfuger ikke kan påføres i den nødvendige dybde.

EGENSKABER

- Op til 4 timers brandresistens
- 1-komponent klar til brug, let at påføre
- Brandkitten er tilpasset til at dække omkring gennemføring, ingen grund til at udfylde mellemrummet
- Testet for en lang række relevante væg- og gulvtyper (Se Sikas digitale håndbog for gennemføringer)

GODKENDELSER / STANDARDER

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1029, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-EU-01218-CPR

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Silikonebaseret tætningsmasse
Emballage	5 stk brandkitstænger (200 mm x ø15mm)
Udseende / farve	Rød brandkit
Holdbarhed	6 år fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage - under tørre forhold og ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C. Kontroller altid oplysningerne på emballagen.
Dimensioner	SikaSeal®-632 Fire Putty+ stang dimension: Længde ~200 mm Diameter ~15 mm

TEKNISK INFORMATION

Modstandsdygtighed overfor ild	Se venligst 'Godkendelser / Certifikater' og Sika digitale håndbog for gennemføringer Digital håndbog for passiv brandsikring (sika.com) - eller kontakt Sikas Tekniske Service for specifik information.
Temperaturbestandighed	-20 °C min. / +70 °C maks.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sika-applikationsmanual: SikaSeal®-632 Fire Putty+
- Sika digitale håndbog for gennemføringer [Digital håndbog for passiv brandsikring \(sika.com\)](#)
- Brochure Sika Fire Protection Solutions

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- SikaSeal®-632 Fire Putty+ må kun bruges til applikationer og i kombination med produkter, det er testet for.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, sundt og homogent, frit for olie, fedt, støv og løse partikler.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Der skal henvises til den relevante Sika Application Manual, Sika Solution Finder - eller kontakt Sikas Tekniske Service for yderligere information.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
SikaSeal®-632 Fire Putty+
Juli 2022, Version 01.01
020517040000000003

SikaSeal-632FirePutty+-da-DK-(07-2022)-1-1.pdf