

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Extrem-Rens

Kraftigt specialmiddel til rengøring af ekstreme belægninger

PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Extrem-Rens er et kraftigtvirkende specialmiddel til rengøring/afrensning af ekstreme belægninger og genstridigt snavs. Afrenser effektivt syrebestandige overflader, hvor andre midler må give op.

ANVENDELSE

- Til anvendelse på syrebestandige/syrefaste overflader
- Til rengøring/afkalkning/affedtning af fliser før pudning/maling.
- Til afrensning før epoxy-maling.
- Fjerner kraftigt cementslør, cementrester, kalk, rust, okker, kisel, bremsebelægninger m.m.
- Fjerner okker/kiselbelægning på klinker, i toiletter m.m.
- Fjerner indtørrede sæberester og kombinationer af smuds, kalk, voks og olie.
- Blanker og afrenser syrefaste, rustfrie ståloverflader, så stålet får sit oprindelige udseende tilbage.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	2,5 liter dunk
Holdbarhed	36 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
pH-værdi	1,8 (stærk syre)

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

EGENSKABER

- Kraftigt specialmiddel til rengøring/afrensning af ekstreme belægninger
- Fjerner kraftigt cementslør, cementrester, kalk, rust, okker, kisel, bremsebelægninger på syrefaste overflader
- Fjerner okker/kiselbelægning på klinker og i toiletter
- Fjerner indtørrede sæberester
- Fjerner genstridige kombinationer af smuds, kalk, voks og olie.
- Blanker og afrenser syrefaste, rustfri ståloverflader
- Hurtigtvirkende

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Må kun anvendes på syrebestandige overflader og under tilsyn med arbejdet pågår.
- Kan beskadige farvet emalje og terrazzo.
- Må ikke anvendes på marmor og andre natursten.
- Bemærk: Produktet udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

De flader, der ønskes rengjort, skal forvandes med rent vand umiddelbart før rengøring med Skalflex Extrem-Rens.

BLANDING

Skalflex Extrem-Rens opblandes med rent, koldt eller lunkent vand efter nedenstående doseringsanbefaling:

Normaldosering: 1:10 (1 del rens til 10 dele vand)
Facader: 1:10 (1 del rens til 10 dele vand)
Glaserede klinker: 1:5 (1 del rens til 5 dele vand)
Fibercement facadeplader: 1:5 (1 del rens til 5 dele vand)
Cementslam: 1:1 (1 del rens til 1 del vand)

ANVENDELSE

Skalflex Extrem-Rens påføres med svamp, klud eller børste. Genstridige pletter skrubbes eller iblødsættes. Ved større arealer kan alm. havesprøjte anvendes. Produktet har kort virketid, og bør derfor ikke efterlades uden tilsyn, mens behandlingen pågår. Efter endt rengøring skylles altid grundigt efter med rent vand. Neutralisér evt. med alkalisk middel. Aftør for at undgå kalkpletter. Anvend egnet beskyttelsestøj og -handsker under arbejdet.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Anvendte redskaber rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det ländespecifikke datablad.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Skalflex Extrem-Rens
December 2024, Version 01.01
02189015000000051

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexExtrem-Rens-da-DKSKAL-(12-2024)-1-1.pdf