

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Ekspanderende grafitbaseret brandpakning

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ er en ekspanderende grafitbaseret brandpakning, der fås som forskårne strimler eller på rulle. I tilfælde af brand lukker SikaSeal®-629 Fire Wrap+ hullet på grund af volumenudvidelse på op til 28 gange.

ANVENDELSE

- Genetablerer brandmodstandsevnen for en væg eller et gulv, der indeholder brændbare rør, brændbare rørisoleringer eller ledninger.
- Kan kombineres med Sikacryl®-621 Fire+, SikaSeal®-626 Fire Board+ og Sikacrete®-630 Fire+.

EGENSKABER

- Op til 4 timers brandmodstand
- Meget ekspanderende - volumenudvidelse op til 28 gange original størrelse
- Ikke synlig installation i vægge og gulve
- Stort rørsortiment dækket
- Testet for en lang række relevante væg- og gulvtyper

GODKENDELSER / STANDARDER

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1032, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL_EU, Certificate No.UL-EU-01216-CPR

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Grafitbaseret ekspanderende wrap														
Emballage	Wraps fås i to typer: som forskårne strimler i plastpose og som 25 m rulle (med/uden klæber).														
Udseende / farve	Antrasit farvet														
Holdbarhed	6 år fra produktionsdato														
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage - under tørre forhold og ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C. Kontroller altid oplysningerne på emballagen.														
Dimensioner	SikaSeal®-629 Fire Wrap+ fås i følgende dimensioner: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type: forskårne strimler</th> <th>Type: rulle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 mm</td> <td>50 mm x 25 m med klæb</td> </tr> <tr> <td>82 mm</td> <td>50 mm x 25 m uden klæb*</td> </tr> <tr> <td>110 mm*</td> <td>75 mm x 25 m med klæb</td> </tr> <tr> <td>125 mm*</td> <td>75 mm x 25 m uden klæb</td> </tr> <tr> <td>160 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Type: forskårne strimler	Type: rulle	55 mm	50 mm x 25 m med klæb	82 mm	50 mm x 25 m uden klæb*	110 mm*	75 mm x 25 m med klæb	125 mm*	75 mm x 25 m uden klæb	160 mm		200 mm	
Type: forskårne strimler	Type: rulle														
55 mm	50 mm x 25 m med klæb														
82 mm	50 mm x 25 m uden klæb*														
110 mm*	75 mm x 25 m med klæb														
125 mm*	75 mm x 25 m uden klæb														
160 mm															
200 mm															
	* lagerføres i DK														

TEKNISK INFORMATION

Modstandsdygtighed overfor ild

Se venligst 'Godkendelser / Certifikater', Sikas digitale håndbog for gennemføringer eller kontakt Sikas Tekniske Service for specifik information.

Temperaturbestandighed

-20 °C min. / +70 °C max.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sika Application Manual: SikaSeal®-629 Fire Wrap+
- Sikas digitale håndbog for gennemføringer [Digital håndbog for passiv brandsikring \(sika.com\)](#)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- SikaSeal®-629 Fire Wrap+ må kun bruges til applikationer og i kombination med produkter, det er testet for.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

REGULATIV (EC) NO. 1907/2006 - REACH

Dette produkt er en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indeholder ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normale eller med rimelighed forventede brugsbetingelser. Et sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i samme regulering er ikke nødvendigt for at bringe produktet på markedet, ved transport eller for at bruge det. For sikker brug skal instruktionerne i produktet databladet følges. Baseret på nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (stoffer med meget stor bekymring) som anført i bilag XIV til REACH-forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (w/w)

INSTRUKTION

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Se venligst Sikas digitale håndbog for gennemføringer - eller kontakt Sikas Tekniske Service for yderligere information.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktet datablad

SikaSeal®-629 Fire Wrap+
August 2022, Version 01.01
020517100010000005

SikaSeal-629FireWrap+-da-DK-(08-2022)-1-1.pdf