

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Fugesand Fri

Ukrudtshæmmende fugesand til udendørs fuger

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex® Fugesand Fri er vasket og ovntørret kvartsand med en optimal kornkurve, der sikrer en god og kompakt fordeling i udendørs fuger. Skalflex® Fugesand Fri er tilsat naturligt forekommende mineraler, der hæver pH-værdien. Den høje pH-værdi sikrer et næringsfattigt vækstmiljø, der giver ukrudt vanskelige betingelser. Produktet er langtidsvirkende og vandgennemtrængeligt.

Produceret af 100% naturmateriale.

ANVENDELSE

Skalflex® Fugesand Fri kan anvendes til nye fuger i udendørs belægninger, såvel som til reovering af eksisterende belægninger af natursten eller beton. Anvendes på terrasser, gangarealer, i indkørsler m.v.

EGENSKABER

- God kompakt fyldning af fuger
- Ukrudtshæmmende
- Giver et næringsfattigt vækstmiljø
- Fugebredde op til 5 mm, fugedybde min. 40 mm
- Leveres i farverne Natur og Antracit
- 100% naturmateriale

PRODUKTINFORMATION

Emballage	20 kg sæk
Farve	Natur og Antracit
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Skalflex® Fugesand Fri må ikke anvendes i fuger direkte mod sokkel eller murværk

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-

bladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Opbevar fugesandet tørt inden fugning. Sørg for at belægningen er tør og rengjort for alger, snavs og anden forurening. Undgå at feje ukrudtsfrø, sporer m.m. ned i fugerne, anvend evt. løvsuger. Overfladen efterlades helt rengjort og renfejet, fri for ukrudt og rester af gammelt fugemateriale inden fugning påbegyndes.

ANVENDELSE

Ryst posen godt, så der sikres en jævn blanding (bland evt. i spand/murbalje/trillebør). Skalflex® Fugesand Fri fordeles ud over belægningen, og fejes ned i fugerne med en ren kost. Fugefyldningen foretages bedst i tørvejr og ved at variere fejeretningen.

Når fugerne er fyldte, kan der eftervibreres hvis det ønskes. Belægningen efterlades renfejset. Der efterfyldes, hvis der konstateres mangelfuld udfyldning af fuger. Anvend fugesandet i hele stenens højde, dog min. 40 mm fugedybde.

VEDLIGEHOLDELSE

Fugerne skal holdes fyldte, så øgede vækstbetingelser for ukrudt, som følge af svundne fuger, minimeres. Belægningen rengøres med en stiv kost, og fugerne efterfyldes efter behov.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex® Fugesand Fri
Januar 2025, Version 01.01
020201010030000283