

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Separol® MB-507

## MINERALSK FORMSLIPMIDDEL

## PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Separol® MB-507 er en formolie baseret på hvid paraffin, der ikke påvirker betonens naturlige farve, og som kan anvendes i forme af stål, krydsfinér, træ eller polyester.

## ANVENDELSE

Sika® Separol® MB-507 er et formslipmiddel udviklet specielt til beton med krav til porefri overflade. Sika® Separol® MB-507 anvendes som formslipmiddel til støbning af vægge, facader, støttevægge, balkon elementer m.v.

## EGENSKABER

- Gør det nemt at afforme
- Sikrer høj kvalitet på overfladen
- Ingen forringelse af betonkvaliteten i overfladen
- Beskytter formen mod korrosion og slitage
- Eliminerer porer

## PRODUKTINFORMATION

<b>Emballage</b>	20 L spand, 208 L tromle, IBC 1000 L Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der forhandles i Danmark.
<b>Udseende / farve</b>	Lugtfri, lys gul væske
<b>Holdbarhed</b>	12 måneder fra produktionsdato
<b>Opbevaringsforhold</b>	Opbevares bedst i lukkede tanke, frostfrit. Omrøring anbefales.
<b>Densitet</b>	0,84 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Viskositet</b>	Letflydende væske
<b>Forbrug</b>	25-70 m <sup>2</sup> / liter

## ANVENDELSE

- Påføres med rulle, børste eller sprøjte. 1 liter Sika® Separol MB-507 rækker til 25-70 m<sup>2</sup> afhængig af påføringsmetode og overfladens beskaffenhed.
- Ved påføring med sprøjte anbefales en viftedysse på 0.65 mm.
- Sprøjteafstand ca. 50-100 cm og mindst anbefalet tryk på 2 bar.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Sika® Separol® MB-507 må ikke blandes med andre produkter
- Sika® Separol® MB-507 bør ikke påføres i for tykke lag - jo mere olie der er på formene, jo mere skidt kan der blive fanget i det. Overskudsolie fjernes derfor med en svamp.
- Sika® Separol® MB-507 giver en begrænset forlængelse af afhærdningstiden. For at undgå fastsiddende materiale, anbefales det derfor at rense formen/forskallingen straks efter afforskalling.
- Sika® Separol® MB-507 kan i nogle tilfælde opløse en-komponent maling og få gummi til at svulme.
- Test skal udføres for at opnå ønsket effekt.
- Ved håndtering af Sika® Separol® MB-507, skal der tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, se sikkerhedsdatablad.

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information og rådgivning om sikker transport og håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Produktdatablad  
Sika® Separol® MB-507  
Marts 2020, Version 01.01  
021405021000000220

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SikaSeparolMB-507-da-DK-(03-2020)-1-1.pdf