

BUILDING TRUST



# SikaBond<sup>®</sup>-151 SikaBond<sup>®</sup>-152

Elastiske gulvlime til trægulve



# SikaBond®-151 & SikaBond®-152

## ELASTISKE GULVLIME TIL TRÆGULV

### SikaBond®-151

#### EGENSKABER

- Perfekte påføringsegenskaber
- Meget lav emission
- God kompatibilitet med lak
- Elastisk lim godkendt iflg. ISO 17178
- Kan anvendes til trægulve med gulvvarme (her henvises til gulvleverandørens anvisninger)

#### EMBALLAGE

- Plastikspande á 10 L (17 kg)



### SikaBond®-152

#### EGENSKABER

- Thixotropisk version af SikaBond®-151
  - kraftigere og hurtigere hug



#### EMBALLAGE

- UP1800 ml til Sika® Dispenser



Fuldklæbning opnås hurtigt og let med Sika® Dispenser

Lim til de fleste opgaver –  
SikaBond®-151 gulvlim til trægulve.

## ANVENDELSE

Udviklet til fuldklæbning af trægulve såsom:

- Mosaikparket
- Lamelparket (≤ 55 x 220 mm, tykkelse ≥ 10 mm)
- Massive planker (tykkelse:bredde ≤ 1:10)

Udviklet til brug på undergulve\*  
såsom:

- Beton
- Cement
- Magnesit
- Calcium sulfat (anhydrit)
- Krydsfinér
- Spånplader (V100)
- OSB-plader

\*Ved fugtige undergulve henvises til teknisk datablad

## CERTIFIKATER

- EMI CODE EC1<sup>PLUS</sup>R
- AgBB / DIBt
- M1
- Émissions dans l'air intérieur A+
- LEED v4



Fleksibiliteten og elasticiteten i limen gør den særligt anvendelig til trægulve med gulvvarme (her henvises til gulvleverandørens anvisninger)

# SIKA FLOOR EXPERT TIL EKSPERTER FRA EKSPERTER



Foto: Hølse & Wibroe

forbehold for trykfejl

© SIKADANMARK A/S - 01.09.2019 - NNI



**SCAN OG FÅ MERE  
INFORMATION OM  
INDENDØRS  
FINISH**

**Sika Danmark**  
Sealing & Bonding  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

Vores seneste salgs- og leveringsbetingelser er gældende.  
Se venligst senest opdaterede datablad før anvendelse og  
bearbejdning.

**BUILDING TRUST**

