



## Systemopbygning

### Stål, atmosfærisk påvirkning:

1x Icosit-EG Phosphat  
1x Icosit-EG 1  
1x Icosit-EG 5

### Stål under vand og konstant kondensation:

1x Friazinc R  
2x Icosit-EG 1  
1x Icosit-EG 5

### Galvaniserede emner og aluminium:

1x Icosit-EG 1  
1x Icosit-EG 5

Opfylder kravene til korrosionsklasse 3 og 4.

### Potlife Forarbejdningstid

	+10°C	+20°C	+30°C
Icosit-EG 5	Ca. 7 timer	Ca. 5 timer	Ca. 4 timer

### Tørretid

	+5°C	+23°C	+40°C	+80°C
Stabelbar 80 µ	21 timer	14 timer	3 timer	45 min.

### Overmalingsinterval

1 dag ved +20°C.

### Fortynder til værktøjsrensning

Fortynder EG

## Sikkerhed

### Komp. A

Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig  
R10 Brandfarlig

R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Indeholder: Pentamethyl piperidylsebacat, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.

Kan udløse allergisk reaktion.

Kodenummer: 3-3 (1993)

### Komp. B

Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig

R10 Brandfarlig

R20 Farlig ved indånding

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.

Kodenummer: 5-3 (1993)

### Brugsklar blanding

Kodenummer: 3-3 (1993)



**Bemærk:**

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Sika Danmark A/S  
Præstemoosevej 2-4  
DK-3480 Fredensborg  
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85  
Fax +45 48 18 84 96  
e-mail: sika@dk.sika.com  
www.sika.dk