

PRODUKTDATABLAD

SikaRoof® Corner PVC 90° / A

Præfabrikeret PVC-hjørne

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaRoof® Corner PVC 90° / A er baseret på PVC fremstillet ved sprøjtestøbning.

ANVENDELSE

Præfabrikerede hjørner til Sikaplan® PVC og Sarnafil® PVC flade tagsystemer

EGENSKABER

- Modstandsdygtig over for UV-stråling
- Nem at anvende
- Kan svejses med varmluft



PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Polyvinyl chloride (PVC)	
Emballage	Poser med 10 stk.	
Udseende/farve	Overflade	glat
	Farve	light grey (~RAL 7047) lead grey (~RAL 7011) traffic white (~RAL 9016) anthracite (~RAL 7016) beige sort Kontakt kundeservice for hvilke farver kan fås.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdatoen	
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Se altid emballagen.	

Tykkelse	1,8 mm (+/- 10 %)
Højde	100 mm (+/- 2 mm)

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatur på underlaget	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEM INFORMATION

System struktur	Følgende produkter skal overvejes afhængigt af tagdesignet: ▪ Sarnafil® PVC vandtætningsmembraner til flade tage ▪ Sikaplan® PVC vandtætningsmembraner til flade tage
-----------------	--

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Monteringsvejledning: Sarnafil® PVC og Sikaplan® PVC flade tagmembraner

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Installationsarbejde må kun udføres af Sika®-uddannede og -godkendte entreprenører med erfaring i denne type anvendelse.

- Brugen af SikaRoof® Corner PVC 90° / A er begrænset til geografiske steder med gennemsnitlige månedlige minimumstemperaturer på -50 °C. Den permanente omgivelsestemperatur under brug er begrænset til +50 °C.
- Brugen af visse hjælpeprodukter såsom klæbemidler, rengøringsmidler og opløsningsmidler er begrænset til temperaturer over +5 °C. Overhold temperaturbegrænsningerne i de relevante produktdatablade.
- Særlige foranstaltninger kan være obligatoriske ved installation under +5 °C omgivelsestemperatur på grund af sikkerhedskrav i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Der skal sikres frisk luftventilation ved arbejde (svejsning) i lukkede rum.

REGULATIV (EC) NO. 1907/2006 - REACH

Dette produkt er en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indeholder ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normale eller med rimelighed forventede brugsbetingelser. Et sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i samme regulering er ikke nødvendigt for at bringe produktet på markedet, ved transport eller for at bruge det. For sikker brug skal instruktionerne i produktdatabladet følges. Baseret på nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (stoffer med meget stor bekymring) som anført i bilag XIV til REACH-

forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (w/w)

INSTRUKTION

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Følg nøje installationsprocedurerne som defineret i metodebeskrivelser, applikationsmanualer og arbejdsvejledninger, som altid skal tilpasses de faktiske forhold på stedet.

Der henvises til installationsvejledningen: Sarnafil® PVC og Sikaplan® PVC flade tagmembraner

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
SikaRoof® Corner PVC 90° / A
December 2025, Version 01.01
020945012100000015

SikaRoofCornerPVC90A-da-DK-(12-2025)-1-1.pdf

