

# Sika® ADPrep

Vedhæftningsfremmer til SikaFast® klæbere

## TYPISKE PRODUKTDATA

<b>Basis</b>		Opløsningsmiddelbaseret vedhæftningsaktivator
<b>Farve</b>		Transparent, klar
<b>Vægtfylde (CQP<sup>1</sup> 006-3 / ISO 2811-1)</b>		0,8 kg/l
<b>Viskositet (CQP 029-3 / ISO 3219)</b>		2 mPa·s
<b>Flammepunkt (CQP 007-1 / ISO 13736)</b>		13° C
<b>Påføringsstemperatur</b>		5°C – 40°C
<b>Påføringsmetode</b>	<b>standard</b> <b>kun på polyamid</b>	Enkelt strøg med klud eller absorberende papir Pensel (tykt lag)
<b>Rækkeevne</b>	<b>standard</b> <b>polyamid</b>	50 ml/m <sup>2</sup> 100-200 ml/m <sup>2</sup>
<b>Afdampningstid (påført med klud)</b>	<b>over 15°C</b> <b>under 15°C</b>	1 minut 3 minutter
<b>Afdampningstid på polyamid (påført med pensel)</b>	<b>over 15°C</b> <b>under 15°C</b>	10 minutter 20 minutter
<b>Maks. afdampningstid</b>	<b>maks.</b>	24 timer
<b>Holdbarhed</b>		12 måneder <sup>2</sup>

1) CQP = Corporate Quality Procedure

2) opbevaret uåbnet på et tørt køligt sted

### BESKRIVELSE

Sika® ADPrep er et forbehandlings- og aktiveringsmiddel specielt udviklet til forbehandling af overflader før påføring af SikaFast® klæbere.

### PÅFØRINGSOMRÅDER

Sika® ADPrep anvendes til forbehandling af underlag såsom metal og plastik for til at forbedre vedhæftning af SikaFast® klæbere på disse underlag.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.

### PÅFØRINGSOMRÅDER

Aftør limfladerne med en ren fnugfri papirserviet fugtet med Sika® ADPrep. Påfør Sika® ADPrep sparsomt og kun én gang.

Kun i tilfælde af polyamid påføres Sika® ADPrep med pensel. Påfør SikaFast® klæberne efter den angivne afdampningstid, men senest efter 24 timer.

Luk beholderen omhyggeligt straks efter brug.

## VIGTIGT

Sika® ADPrep indeholder opløsningsmidler der kan gøre nymalede overflader matte. Der bør udføres prøver på de aktuelle overflader. Fjern straks overskydende materiale med en ren, tør klud eller papirserviet.

Efter åbning skal produktet anvendes indenfor 3 måneder – eller inden udløbsdato, hvis denne kommer først.

## YDERLIGERE INFORMATION

Arbejdsinstruktioner for et bestemt påføringsområde kan yderligere specificere de tekniske data i dette produktdatablad.

Følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablad
- General vejledning for klæbning med SikaFast® klæbere

## EMBALLAGESTØRRELSER

Dåse	250 ml
------	--------

## BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnte i dette produktdatablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

## SUNDHEDS- OG

## SIKKERHEDSINFORMATION

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

## BEMÆRK

”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad, skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”

