

Sika MonoTop®

LØSNINGER TIL VANDTÆTNING



LYNMØRTEL

Fantastisk hurtig og nem at anvende til mindre vandgennemslivninger



VANDTÆTNINGSMØRTEL

Cementmørtel til vandtætning.
Klar til brug efter iblanding af vand

Sika® MiniPack SKIFTER NAVN & DESIGN TIL Sika MonoTop®



NYHED

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. 48 18 85 85
www.sika.dk

BUILDING TRUST



Sika MonoTop®

Mørtel i praktiske poser.
Hurtige og effektive problemløsere.

TAKE IT EASY



Sika MonoTop®

LØSNINGER TIL FORSKELLIGE KRAV



HURTIGMØRTEL

Ideel i situationer, hvor der kræves hurtig hærdning



REPARATIONSMØRTEL

Allround reparationsmørtel



LYNMØRTEL

VANDTÆTNINGSMØRTEL

HURTIGMØRTEL

REPARATIONSMØRTEL

LYNACCELERERENDE VANDTÆTNINGSMØRTEL



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Til standsning af vandgennemsvivning, fx reparationer af brønde
- Kan anvendes på underlag af beton, mørtel, sten og murværk

FORDELE:

- Nem at bruge - tilsæt blot vand
- Hurtig hærdning på kun 60 sekunder
- Kan anvendes vertikalt og horisontalt
- Modstandsdygtig overfor vind og vejrpåvirkning

EMBALLAGE:

5 kg pose

Varenr.: 533495 DB nr.: 1938128

1-KOMPONENT VANDTÆTNINGSMØRTEL



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Specialfremstillet til vandtætning af støttemure, fundamenter o.lign.
- Kan anvendes direkte på beton, puds, betonhulsten, mursten, leca-blokke o.lign.

FORDELE:

- Hurtighærdende
- Nem at bruge - tilsæt blot vand
- Vandtæt og diffusionsåben
- Særdeles god vedhæftning til de fleste byggematerialer
- Der kan fyldes op omkring fundamentet

EMBALLAGE:

5 kg pose

Varenr.: 533493 DB nr.: 1938383

HURTIGHÆRDENDE MØRTEL



ANVENDELSESOMRÅDER:

Særlig velegnet til områder, hvor der ønskes en hurtig ibrugtagning fx:

- Montering af dæksler til mandehuller og riste
- Fastgørelse af beslag, nagler og rør
- Installation af armerede døre og vinduer
- Forankring af espalier og hegn

FORDELE:

- Nem at bruge - tilsæt blot vand
- Størkner på få minutter
- Kan overmales efter hærdning
- Hurtighærdende selv i fugtige omgivelser
- Praktisk emballage der er velegnet til mindre arbejdsopgaver

EMBALLAGE:

5 kg pose

Varenr.: 533447 DB nr.: 1938127

ALLROUND REPARATIONSMØRTEL TILSAT FIBRE



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Strukturgenopretning og reparation af betonelementer - vertikalt og horisontalt
- Æstetiske reparationer af gesimser, balkoner og vinduer
- Udfyldning af porer, små defekter og skader langs fuger
- Formgivning og færdiggørelse af fuger og belægninger

FORDELE:

- Let bearbejdelighed, selv ved anvendelse opad uden dryp og slip
- Høj tryk- bøjnings- og trækstyrke
- Stor stabilitet under arbejdet
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer

EMBALLAGE:

5 kg pose

Varenr.: 533580 DB nr.: 1938126

ANVENDELSE:

Forberedelse: Overfladen skal være bærefast, fri for fedt, olie, malingslag og andet der kan hindre optimal vedhæftning.

Blanding: Bland 0,28 l vand pr. kg. pulver. OBS! Blandingen hærdner efter 60 sekunder. Bland ikke mere end der kan anvendes indenfor 30 sekunder.

Påføring: Mørtlen påføres med almindeligt murerværktøj. Fjern værktøj hurtigt før hærdning.



ANVENDELSE:

Forberedelse: Overfladen skal være bærefast, fri for fedt, olie, malingslag og andet der kan hindre optimal vedhæftning.

Blanding: Bland 0,25 l vand pr. kg pulver og bland i mindst 3 minutter.

Påføring: Mørtlen kastes på overfladen á 2 gange med ca. 4 timers mellemrum.



ANVENDELSE:

Forberedelse: Overfladen skal være grundigt rengjort, fri for støv, skidt og løse områder, samt let fugtig.

Blanding: Kan blandes manuelt med 1 l vand for hver pose. Bland ikke mere end der kan anvendes indenfor 3 minutter.

Påføring: Mørtlen skal presses hurtigt og fast ind i hulningerne, idet man sikrer god vedhæftning mellem mørtel og underlaget.



ANVENDELSE:

Forberedelse: Overfladen skal være ren, fri for støv, skidt og løse områder samt let fugtig.

Blanding: Bland 0,7-0,84 l vand for hver pose og bland i mindst 3 minutter.

Påføring: Mørtlen påføres med almindeligt murerværktøj såsom spartel eller murske.

