

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Saltbinder / Primer

Unik primer og saltbinder til murværk og beton

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex® Saltbinder / Primer er en unik primer, der midlertidigt binder skadelige salte på murens overflade, forårsaget af opstigende grundfugt eller sidelæns indtrængende fugt. Primeren forhindrer saltene i at trænge ud i ny og endnu ikke hærdet facadebehandling, og sikrer desuden ensartet vedhæftning af efterfølgende behandlinger. Virksom 1-2 døgn, hvorefter effekten overtages af det fugtsikrende produkt, der skal påføres inden for det tidsrum.

ANVENDELSE

Skalflex® Saltbinder / Primer anvendes i forbindelse med indvendig fugtsikring af mineralske underlag som murværk, beton, puds og mørtel.

EGENSKABER

- Binder midlertidigt salte i murværk og beton
- Forhindrer salte i at trænge ud i ny og endnu ikke hærdet facadebehandling
- Anvendes i forbindelse med fugtsikring
- Sikrer optimal og ensartet vedhæftning

PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 liter dunk
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt, køligt og frostfrit

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Ingen opblanding, produktet er klar til brug
Forbrug	0,3 - 0,5 liter pr. m ² afhængig af underlagets sugsevne
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet
Hærdetid	1-4 timer afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlagets sugsevne

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Ikke egnet på gips og malede overflader

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rengjort, strukturelt sundt og sugende. Løst og saltangrebet puds samt øvrige løstsiddende partikler skal fjernes helt. Salte afbørstes grundigt. Beskadigede fuger skæres ud til en dybde på min. 1,5 cm

ANVENDELSE

Skalflex® Saltbinder / Primer omrystes før brug og påføres ufortyndet på væggen i et jævnt, dækkende lag med rulle, pensel eller lavtrykssprøjte. Når primerlaget er tørt, og indenfor 1-2 døgn, skal væggen pudses med Skalflex® Multipuds Vandtæt, Skalflex® Multitæt eller Skalflex® Sockelpuds Vandtæt, afhængig af opgavens art.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Skalflex® Saltbinder / Primer
November 2024, Version 01.01
021850200200000001

SkalflexSaltbinderPrimer-da-DKSKAL-(11-2024)-1-1.pdf