

SikaDustfix® -L

Støvbinder til grus- og jordveje

Anvendelsesområde SikaDustfix-L anvendes på grus- og jordveje, samt byggepladser, oplagingspladser og lignende, hvor der ønskes en effektiv bekæmpelse af støvgener.

Produktbeskrivelse SikaDustfix-L er en miljøvenlig og biologisk nedbrydelig, mørkebrun væske baseret på ligninsulfonat, der bevarer en stor del af sine støvbindende egenskaber, selv efter kraftige regnskyl.

Tekniske data	Aktiv komponent	Ligninsulfonat
	Udseende	Mørkebrun væske
	Densitet, kg/ltr.	1,15-1,20
	Tørstofindhold, vægt-%	34-38
	pH	4,5-5,5
	Frysepunkt, 0°C	Ca. -5°C

Brugsvejledning SikaDustfix-L fortyndes med vand til en 40-60% opløsning, afhængig af overfladens art, mængden af støv, samt jordfugtigheden. Opløsningen spredes jævnt på overfladen med et forbrug på 1,5 – 2 liter pr. m².

Genbehandling SikaDustfix-L bevarer sin virkning i 3 – 6 uger afhængig af nedbørsforhold.

Opbevaring og holdbarhed Holdbarheden ved frostfri opbevaring mellem min +5°C og max +30°C er 24 måneder fra produktionsdato. Ved levering er følgesedlen forsynet med et batch nummer.
De fire første cifre angiver produktionsår- og måned.
SikaDustfix-L fryser ved temperaturer lavere end ca. -5°C.
SikaDustfix-L genopløses ved langsom opvarmning og grundig omrøring. Væskens egenskaber er herved uændrede.

Sikkerhed Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer, men leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på frivillig basis og kan rekvireres.

**Bemærk:**

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk