

# SKALFLEX®

## GRUNDER- OG MALINGSGUIDE

- = Optimal løsning
- = God løsning
- = Kan benyttes
- = Ikke anvendelig

	Skalflex® Skalcem® 100	Skalflex® Facade- Silikatmaling	Skalflex® Siloxanemaling	Skalflex® Facade-Struktur	Skalflex® Sokkelmaling
<b>Nyt underlag / umalet underlag</b>					
Cementbaseret puds	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Beton	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Mursten / teglsten	●●	●●	●●	●●	●●
Vandskurede / sækkeskurede overflader	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Letklinker / blokke	●●	●●	●●	●●●	●●
Eternit facadeplader	●	●●	●●	●●	●●

### Tidligere malet med

Plastikmaling uden skader	-	-	●●●	●●●	●●●
Plastikmaling med afskalninger / skader	-	-	●	●	●
Revnet og krakeleret underlag	-	-	●●●	●●●	●●●
Cementbaseret maling	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Silikatbaseret maling	-	●●●	●●●	●●	●●
Kalk	-	●	-	-	-
Ubestemmelig	-	-	●●●	●●	●●

### Grundere / Rens

Skalflex® Beto-Binder	●●●	-	-	-	-
Skalflex® Silikatgrunder	-	●●●	-	-	-
Skalflex® Multigrunder	-	-	●●●	●●●	●●●
Skalflex® Facade-Imprægnering	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

### Egenskaber

Vejrbestandig / holdbarhed	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Farveholdbarhed	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Smudsafvisende / vandafvisende	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Aggressiv miljøklasse	●●●	●●	●●●	●●●	●●
Diffusionsåben	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Farveudvalg	●●	●●●	●●●	●	●●
Glans	1-2	2	2-3	1-2	8-10