

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktanvendelse : Epoxy belægning

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandørens firmanavn : Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Telefon : +45 48 18 85 85  
E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : EHS@dk.sika.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) telefon 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hudirritation, Kategori 2                               | H315: Forårsager hudirritation.                                     |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                          | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.                          |
| Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2 | H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

|               |   |      |                                                               |
|---------------|---|------|---------------------------------------------------------------|
| Faresætninger | : | H315 | Forårsager hudirritation.                                     |
|               |   | H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                          |
|               |   | H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

|                     |   |                                                            |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger | : | <b>Forebyggelse:</b>                                       |
|                     |   | P261 Undgå indånding af tåge eller damp.                   |
|                     |   | P264 Vask huden grundigt efter brug.                       |
|                     |   | P273 Undgå udledning til miljøet.                          |
|                     |   | P280 Bær beskyttelseshandsker.                             |
|                     |   | <b>Reaktion:</b>                                           |
|                     |   | P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. |
|                     |   | P391 Udslip opsamles.                                      |

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Reaktionsmasse af epoxyharpiks BFDGE isomerer

benzylalkohol

reaktionsprodukt: bisphenol-F-diglycidylether; homologe med molekylvægt ≤ 700

reaction products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol with 1-chloro-2,3-epoxypropane

### Tillægsmærkning

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

## 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                                        | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer                                                     | Klassificering                                                                                                                                                     | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Reaktionsmasse af epoxyharpiks<br>BFDGE isomerer                                         | Ikke tildelt<br>701-263-0<br>01-2119454392-40-XXXX                                                         | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                           | >= 25 - < 40             |
| benzylalkohol                                                                            | 100-51-6<br>202-859-9<br>603-057-00-5<br>01-2119492630-38-XXXX                                             | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.200 mg/kg                     | >= 5 - < 10              |
| reaktionsprodukt: bisphenol-F-<br>diglycidylether; homologe med<br>molekylvægt <= 700    | 9003-36-5<br>500-006-8<br>01-2119454392-40-XXXX                                                            | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                            | >= 2,5 - < 5             |
| reaction products of 2,2-<br>dimethylpropane-1,3-diol with 1-<br>chloro-2,3-epoxypropane | Ikke tildelt<br>701-333-0<br>01-2120759332-55-XXXX                                                         | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                      | >= 2,5 - < 5             |
| solventnaphtha (råolie), let aroma-<br>tisk; lavtkogende uspecifiseret<br>naphtha        | Ikke tildelt<br>265-199-0<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35-XXXX [corresponding<br>group CAS 64742-95-6] | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>EUH066 | >= 1 - < 2,5             |
| Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                          |
| Titandioxid (> 10 µm)                                                                    | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17-XXXX                                           |                                                                                                                                                                    | >= 2,5 - < 5             |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.



---

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : Forlad det farlige område.<br>Søg læge.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.                                                                                         |
| Hvis det indåndes         | : Søg frisk luft.<br>Søg læge ved betydelig påvirkning.                                                                                                                          |
| I tilfælde af hudkontakt  | : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.<br>Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                        |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Fjern kontaktlinser.<br>Hold øjet vidt åbent under skylningen.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.                                                       |
| Ved indtagelse.           | : Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.<br>Skyl munden med vand.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- |           |                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : Allergiske reaktioner<br>Hudrødme<br>Hudbetændelse<br>Se afsnit 11 for mere detaljeret information for sundhedsmæssige virkninger og symptomer. |
| Risiko    | : lokalirriterende virkninger<br>sensibiliserende virkninger<br><br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.             |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behandling | : Behandles symptomatisk. |
|------------|---------------------------|

---

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- |                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : I tilfælde af brand, brug vand/vandspray/vand stråle/kuldioxid/sand/skum/alkoholresistent skum/pulver til brandslukning. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand- : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakfløb og  
bekæmpelse vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Ubeskyttede personer skal forbydes adgang

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8).  
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Følg de generelle hygiejne regler når kemiske produkter håndteres

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Vejledningen i gældende produktdatablad skal nøje følges.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter           | CAS-Nr.                                                                   | Ventil type (Påvirkningsform) | Kontrolparametre *           | Basis * |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| Titandioxid (> 10 µm) | 13463-67-7                                                                | GV                            | 6 mg/m <sup>3</sup> (Titan)  | DK OEL  |
|                       | Yderligere oplysninger: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende |                               |                              |         |
|                       |                                                                           | S                             | 12 mg/m <sup>3</sup> (Titan) | DK OEL  |

\*De overfornævnte værdier er i overensstemmelse med gældende lovgivning ved sikkerhedsdatabladets udgivelsesdato.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse af hænder      | : EN166<br>Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Referencenummer EN 374. Følg handskeleverandørens specifikationer.<br><br>Anvendelig ved korttidsbrug eller beskyttelse mod sprøjt: Butylgummi/nitrilgummi handsker (> 0,1 mm)<br>Forurenede handsker fjernes.<br>Anvendelig ved længerevarende udsættelse: Vitronhandsker (0,4 mm)<br>Gennembrudstid > 30 min.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beskyttelse af hud og krop | : Beskyttelsestøj (eks. Sikkerhedssko i hht. EN ISO 20345, arbejdstøj med lange ærmer og lange ben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Åndedrætsværn              | : I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Valg af åndedrætsværn skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for det valgte åndedrætsværn. filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A)<br>A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm<br>Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dette kan opnås ved punkt-udsugning eller generel ventilation.(EN 689-Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi ). Gælder især i områder hvor der blandes/omrøres. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt for at overholde relevante grænseværdier for eksponering skal der anvendes åndedrætsværn. |

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger | : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.<br>Hvis produktet forurenser åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Fysisk form                                    | : væske                   |
| Form                                           | : viskøs                  |
| Farve                                          | : grå                     |
| Lugt                                           | : epoxy-agtig             |
| Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval / Frysepunkt | : Ingen data tilgængelige |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

Køgepunkt/Køgepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

### Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : > 101 °C  
Metode: lukket digel

Selvantændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : Ikke anvendelig  
stof / blanding er ikke-opløselige (i vand)

### Viskositet

Viskositet, dynamisk : ca. 4.000 mPa.s (20 °C)

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

### Opløselighed

Vandopløselighed : uopløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : 0,07 hPa

Massefylde : ca. 1,8 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber : Ingen data tilgængelige

## 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produktet er kemisk stabilt.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

: Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Komponenter:****benzylalkohol:**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 1.200 mg/kg  
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

LD50 oral (Rotte): 1.200 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 4,178 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

**reaction products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol with 1-chloro-2,3-epoxypropane:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 3.595 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402



### **solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecifiseret naphtha:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg

### **Hudætsning/-irritation**

Forårsager hudirritation.

### **Komponenter:**

### **solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecifiseret naphtha:**

Vurdering : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

### **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

#### **Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### **Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

## **11.2 Oplysninger om andre farer**

### **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### **Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****Reaktionsmasse af epoxyharpiks BFDGE isomerer:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 2,54 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,55 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (alger): 1,8 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h

**benzylalkohol:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h

**solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Toksicitet overfor alger/vandplanter : (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 2,6 - 2,9 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Ingen data tilgængelige

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen data tilgængelige

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der



anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## 12.7 Andre negative virkninger

### Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                   | : | Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.<br>Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet.<br>Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.<br>Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.<br>Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle bi-produkter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.<br>Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning samt kontakt med jord, vandløb, afløb og kloaker. |
| Europæisk Affalds Katalog | : | 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forurenede emballage      | : | 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

---

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 3082 |
| IMDG | : | UN 3082 |
| IATA | : | UN 3082 |

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- |     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| ADR | : | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. |
|-----|---|---------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | (epoxy resin)                                                          |
| <b>IMDG</b> | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(epoxy resin) |
| <b>IATA</b> | : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(epoxy resin) |

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|             | Klasse | Sekundære farer |
|-------------|--------|-----------------|
| <b>ADR</b>  | : 9    |                 |
| <b>IMDG</b> | : 9    |                 |
| <b>IATA</b> | : 9    |                 |

### 14.4 Emballagegruppe

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>ADR</b>                                  |                 |
| Emballagegruppe                             | : III           |
| Klassifikationskode                         | : M6            |
| Farenummer                                  | : 90            |
| Faresedler                                  | : 9             |
| Tunnelrestriktions-kode                     | : (-)           |
| <b>IMDG</b>                                 |                 |
| Emballagegruppe                             | : III           |
| Faresedler                                  | : 9             |
| EmS Kode                                    | : F-A, S-F      |
| <b>IATA (Cargo)</b>                         |                 |
| Pakningsinstruktion (luftfragt)             | : 964           |
| Pakningsinstruktioner (LQ)                  | : Y964          |
| Emballagegruppe                             | : III           |
| Faresedler                                  | : Miscellaneous |
| <b>IATA (Passager)</b>                      |                 |
| Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer) | : 964           |
| Pakningsinstruktioner (LQ)                  | : Y964          |
| Emballagegruppe                             | : III           |
| Faresedler                                  | : Miscellaneous |

### 14.5 Miljøfarer

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>ADR</b>                                 |      |
| Miljøfarligt                               | : ja |
| <b>IMDG</b>                                |      |
| Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) | : ja |
| <b>IATA (Passager)</b>                     |      |
| Miljøfarligt                               | : ja |
| <b>IATA (Cargo)</b>                        |      |
| Miljøfarligt                               | : ja |



### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Ikke anvendelig  
Lister over giftige kemikalier og prækursorer

REACH Information: Alle enkeltstoffer indeholdt i Sikas produkter er  
- registrerede af vores upstream-leverandører, og/eller  
- registrerede af Sika, og/eller  
- undtaget fra reglerne, og/eller  
- undtaget fra registreringspligten

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 40:

solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha, 2-methoxy-1-methylethylacetat, 2,6-dimethyl-4-heptanon

Nummer på listen 75

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59) : Ingen af bestanddelene er angivet  
(=> 0.1 %).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

E2 MILJØFARER

Flygtige organiske forbindelser : Lov om ansporende skat for flygtige organiske stoffer (VOCV)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 6,13% w/w

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 1,17% w/w

MAL-Kodenummer : 4-5 (Ready-For-Use mixture)  
4-5 (1993)

Produktregistreringsnummer : 4624831

Affaldsgruppe : C

Henvisning : Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.  
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18/12/2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1369 af 25/11/2015 om begrænsning af VOC.  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.  
EU forordningen 1907/2006 (REACH).  
EU forordningen 1272/2008 (CLP).  
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.  
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

### Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over



15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Brugere skal have gennemgået godkendt uddannelse for at arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med materialet.

Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med materialet.

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering af denne blanding

---

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Fuld tekst af H-sætninger

|      |   |                                                                 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | : | Brandfarlig væske og damp.                                      |
| H302 | : | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H304 | : | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315 | : | Forårsager hudirritation.                                       |
| H317 | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                            |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H335 | : | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H336 | : | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H411 | : | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

### Fuld tekst af andre forkortelser

|                 |   |                                                                                                                         |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toksicitet                                                                                                         |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet                                                                             |
| Asp. Tox.       | : | Aspirationsfare                                                                                                         |
| Eye Irrit.      | : | Øjenirritation                                                                                                          |
| Flam. Liq.      | : | Brandfarlige væsker                                                                                                     |
| Skin Irrit.     | : | Hudirritation                                                                                                           |
| Skin Sens.      | : | Hudsensibilisering                                                                                                      |
| STOT SE         | : | Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering                                                                        |
| DK OEL          | : | Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                 |
| DK OEL / S      | : | Eksponeringsperiode på 15 minutter                                                                                      |
| DK OEL / GV     | : | Gennemsnitværdier                                                                                                       |
| ADR             | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                               |
| CAS             | : | Chemical Abstracts Service                                                                                              |
| DNEL            | : | Derived no-effect level                                                                                                 |
| EC50            | : | Half maximal effective concentration                                                                                    |
| GHS             | : | Globally Harmonized System                                                                                              |
| IATA            | : | International Air Transport Association                                                                                 |
| IMDG            | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                         |
| LD50            | : | Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part A



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 3.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50   | : test animals)<br>Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Yderligere oplysninger

#### Klassifikation af præparatet:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

#### Klassifikationsprocedure:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Oplysningerne indeholdt i dette sikkerhedsdatablad svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse seneste produktdatablad forud for enhver anvendelse og behandling.

Ændringer i forhold til sidste version!

DK / DA

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktanvendelse : Gulvbelægningssystem

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandørens firmanavn : Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Telefon : +45 48 18 85 85  
E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : EHS@dk.sika.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) telefon 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfarlige væsker, Kategori 3                         | H226: Brandfarlig væske og damp.                                                |
| Akut toksicitet, Kategori 4                             | H302: Farlig ved indtagelse.                                                    |
| Akut toksicitet, Kategori 4                             | H332: Farlig ved indånding.                                                     |
| Hudætsning, Under-kategori 1B                           | H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                        |
| Alvorlig øjenskade, Kategori 1                          | H318: Forårsager alvorlig øjenskade.                                            |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                          | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                      |
| Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 4 | H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H226 Brandfarlig væske og damp.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

H302 + H332 Farlig ved indtagelse eller indånding.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjen-skader.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Supplerende faresætninger : EUH071 Ætsende for luftvejene.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

### Reaktion:

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.  
P304 + P340 + P310 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.  
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.  
P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Sika-Adduct PPDAXF-P (epoxy amine adduct, polymer)  
benzylalkohol  
m-phenylenbis(methylamin)

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                   | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer         | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                                         | Koncentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sika-Adduct PPDAXAF-P (epoxy amine adduct, polymer) | 3058684-94-6<br>Ikke tildelt                                   | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 4;<br>H413                                                                                                                                                                                                 | >= 40 - < 60             |
| benzylalkohol                                       | 100-51-6<br>202-859-9<br>603-057-00-5<br>01-2119492630-38-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.200 mg/kg                                                                                                                         | >= 25 - < 40             |
| m-phenylenbis(methylamin)                           | 1477-55-0<br>216-032-5<br>01-2119480150-50-XXXX                | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br>EUH071<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>930 mg/kg<br>Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge):<br>1,34 mg/l | >= 5 - < 10              |
| ethanol                                             | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43-XXXX  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Eye Dam. 2; H319<br>>= 50 %                                                                                                                                                           | >= 2,5 - < 5             |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

|                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol<br>Indeholder:<br>bis[(dimethylamino)methyl]phenol<br>≤ 15 % | 90-72-2<br>202-013-9<br>603-069-00-0<br>01-2119560597-27-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><hr/> Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.999 mg/kg | ≥ 2,5 - < 5 |
| Polyoxypropylenediamin                                                                               | 9046-10-0<br>618-561-0<br>01-2119557899-12-XXXX               | Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                               | ≥ 1 - < 2,5 |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Søg læge.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.  
Søg læge ved betydelig påvirkning.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.  
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår.
- I tilfælde af øjenkontakt : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.  
Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.  
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.  
Fjern kontaktlinser.  
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
- Ved indtagelse. : Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.  
Skyl munden med vand.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ubehag i mave- og tarmkanal  
Åndedrætsforstyrrelse  
Allergiske reaktioner  
Hovedpine  
Hudbetændelse



Se afsnit 11 for mere detaljeret information for sundhedsmæssige virkninger og symptomer.

Risiko : Farlig ved indtagelse eller indånding.  
Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Forårsager alvorlig øjenskade.  
Alvorlig ætsningsfare.  
Ætsende for luftvejene.

Sundhedskader kan blive forsinket.  
ætsende virkninger  
sensibiliserende virkninger

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Vand  
Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Fjern alle antændelseskilder.  
Ubeskyttede personer skal forment adgang



Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8).  
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.  
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.  
Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe).  
Følg de generelle hygiejne regler når kemiske produkter håndteres

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Brug eksplosionssikkert udstyr. Holdes væk fra varme/ gnister/ åben ild/ varme overflader. Rygning forbudt. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Anbefalet opbevaringstemperatur : > 5 - < 30 °C

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Vejledningen i gældende produktdatablad skal nøje følges.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter               | CAS-Nr.                                                                                                                                                                                                          | Ventil type (På-virkningsform) | Kontrolparametre *                   | Basis * |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| m-phenylenbis(methylamin) | 1477-55-0                                                                                                                                                                                                        | L                              | 0,02 ppm<br>0,1 mg/m <sup>3</sup>    | DK OEL  |
|                           | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                                |                                      |         |
| ethanol                   | 64-17-5                                                                                                                                                                                                          | GV                             | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL  |
|                           | Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler                                                                                                                                         |                                |                                      |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                  | S                              | 2.000 ppm<br>3.800 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL  |

\*De overfornævnte værdier er i overensstemmelse med gældende lovgivning ved sikkerhedsdatabladets udgivelsesdato.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Øjenskylleflaske med rent vand

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Beskyttelse af hænder : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker,

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Referencenummer EN 374.  
Følg handskeleverandørens specifikationer.

Anvendelig ved korttidsbrug eller beskyttelse mod sprøjt:  
Butylgummi/nitrilgummi handsker (> 0,1 mm)  
Forurenede handsker fjernes.  
Anvendelig ved længerevarende udsættelse:  
Vitronhandsker (0,4 mm)  
Gennembrudstid > 30 min.

Beskyttelse af hud og krop : Beskyttelsestøj (eks. Sikkerhedssko i hht. EN ISO 20345, arbejdstøj med lange ærmer og lange ben).

Åndedrætsværn : I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Valg af åndedrætsværn skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for det valgte åndedrætsværn. filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dette kan opnås ved punkt-udsugning eller generel ventilation. (EN 689-Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi ). Gælder især i områder hvor der blandes/omrøres. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt for at overholde relevante grænseværdier for eksponering skal der anvendes åndedrætsværn.

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : væske  
Farve : brun  
Lugt : karakteristisk

Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval / Frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : ca. 150 °C

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

### Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse : 13 %(V)

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse : 1,3 %(V)

Flammepunkt : ca. 51 °C  
Metode: lukket digel

Selvantændelsestemperatur : 436 °C

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : ca. 11  
Koncentration: 100 %

### Viskositet

Viskositet, dynamisk : ca. 2.500 mPa.s (20 °C)

Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Opløselighed

Vandopløselighed : uopløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : 0,07 HPa

Massefylde : ca. 1,062 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber : Ingen data tilgængelige

## 9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver : Ikke eksplosiv

Korrosionsrate for metal : Ikke ætsende overfor metaller.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

---

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

: Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

---

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

Farlig ved indtagelse eller indånding.

##### Komponenter:

##### benzylalkohol:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 1.200 mg/kg  
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

LD50 oral (Rotte): 1.200 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 4,178 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

##### m-phenylenbis(methylamin):

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 930 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 930 mg/kg

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 1,34 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge  
Vurdering: Ættsende for luftvejene.

Estimat for akut toksicitet: 1,34 mg/l  
Test atmosfære: støv/tåge  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Rotte): > 3.100 mg/kg

### **2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 1.999 mg/kg  
Bemærkninger: Farlig ved indtagelse.  
Annex VI - Harmoniseret  
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

### **Polyoxypropylenediamin:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 2.880 mg/kg

### **Hudætsning/-irritation**

Alvorlig ætsningsfare.

#### **Komponenter:**

### **2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Ættsende  
Metode : OECD retningslinje 404

Vurdering : irriterende  
Bemærkninger : Annex VI - Harmoniseret  
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

### **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenskade.

#### **Komponenter:**

### **2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Forårsager alvorlig øjenskade.

Vurdering : irriterende  
Bemærkninger : Annex VI - Harmoniseret  
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008



### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Enkel STOT-eksponering

Ætsende for luftvejene.

#### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### 11.2 Oplysninger om andre farer

#### Hormonforstyrrende egenskaber

##### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

---

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

##### benzylalkohol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

##### m-phenylenbis(methylamin):

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oryzias latipes (japansk risfisk)): > 10 - 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10 - 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

### Polyoxypropylenediamin:

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 15 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : EC50: 80 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## 12.7 Andre negative virkninger

### Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.  
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                   | : | <p>Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.</p> <p>Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet.</p> <p>Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.</p> <p>Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.</p> <p>Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle bi-produkter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.</p> <p>Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning samt kontakt med jord, vandløb, afløb og kloaker.</p> |
| Europæisk Affalds Katalog | : | 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forurennet emballage      | : | 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 2924 |
| IMDG | : | UN 2924 |
| IATA | : | UN 2924 |

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

|      |   |                                                                               |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | : | BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.<br>(m-phenylenbis(methylamin), ethanol)    |
| IMDG | : | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(m-phenylenebis(methylamine), ethanol) |
| IATA | : | Flammable liquid, corrosive, n.o.s.<br>(m-phenylenebis(methylamine), ethanol) |

**14.3 Transportfareklasse(r)**

|      | Klasse | Sekundære farer |
|------|--------|-----------------|
| ADR  | :      | 3 8             |
| IMDG | :      | 3 8             |
| IATA | :      | 3 8             |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

### 14.4 Emballagegruppe

#### ADR

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Emballagegruppe         | : III   |
| Klassifikationskode     | : FC    |
| Farenummer              | : 38    |
| Faresedler              | : 3 (8) |
| Tunnelrestriktions-kode | : (D/E) |

#### IMDG

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Emballagegruppe | : III      |
| Faresedler      | : 3 (8)    |
| EmS Kode        | : F-E, S-C |

#### IATA (Cargo)

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Pakningsinstruktion (luftfragt) | : 365                          |
| Pakningsinstruktioner (LQ)      | : Y342                         |
| Emballagegruppe                 | : III                          |
| Faresedler                      | : Flammable Liquids, Corrosive |

#### IATA (Passager)

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer) | : 354                          |
| Pakningsinstruktioner (LQ)                  | : Y342                         |
| Emballagegruppe                             | : III                          |
| Faresedler                                  | : Flammable Liquids, Corrosive |

### 14.5 Miljøfarer

#### ADR

|              |       |
|--------------|-------|
| Miljøfarligt | : nej |
|--------------|-------|

#### IMDG

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) | : nej |
|--------------------------------------------|-------|

#### IATA (Passager)

|              |       |
|--------------|-------|
| Miljøfarligt | : nej |
|--------------|-------|

#### IATA (Cargo)

|              |       |
|--------------|-------|
| Miljøfarligt | : nej |
|--------------|-------|

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

---

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Ikke anvendelig  
Lister over giftige kemikalier og prækursorer

REACH Information: Alle enkeltstoffer indeholdt i Sikas produkter er  
- registrerede af vores upstream-leverandører, og/eller  
- registrerede af Sika, og/eller  
- undtaget fra reglerne, og/eller  
- undtaget fra registreringspligten

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ingen af bestanddelene er angivet  
(=> 0.1 %).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

Flygtige organiske forbindelser : Lov om ansporende skat for flygtige organiske stoffer (VOCV)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 38,62% w/w

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 38,62% w/w

MAL-Kodenummer : 0-5 (1993)  
II 4-5 (Ready-For-Use mixture)

Dansk Brandklasse : II,1

Produktregistreringsnummer : 4624858

Affaldsgruppe : C



Henvisning : Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.  
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18/12/2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1369 af 25/11/2015 om begrænsning af VOC.  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.  
EU forordningen 1907/2006 (REACH).  
EU forordningen 1272/2008 (CLP).  
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.  
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

**Andre regulativer:**

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Leverandøren har ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering af denne blanding

---

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

H225 : Meget brandfarlig væske og damp.  
H302 : Farlig ved indtagelse.  
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H315 : Forårsager hudirritation.  
H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H332 : Farlig ved indånding.  
H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H413 : Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

**Fuld tekst af andre forkortelser**

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sika®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toksicitet                                                                                                                                                                                                                      |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet                                                                                                                                                                                          |
| Eye Dam.        | : | Alvorlig øjenskade                                                                                                                                                                                                                   |
| Eye Irrit.      | : | Øjenirritation                                                                                                                                                                                                                       |
| Flam. Liq.      | : | Brandfarlige væsker                                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Corr.      | : | Hudætsning                                                                                                                                                                                                                           |
| Skin Irrit.     | : | Hudirritation                                                                                                                                                                                                                        |
| Skin Sens.      | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                                                                                                   |
| DK OEL          | : | Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                                                                                                                              |
| DK OEL / S      | : | Eksponeringsperiode på 15 minutter                                                                                                                                                                                                   |
| DK OEL / GV     | : | Gennemsnitværdier                                                                                                                                                                                                                    |
| DK OEL / L      | : | Loftværdi                                                                                                                                                                                                                            |
| ADR             | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS             | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL            | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50            | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS             | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA            | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG            | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50            | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50            | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL          | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL             | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT             | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC            | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH           | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC            | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB            | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Yderligere oplysninger

#### Klassifikation af præparatet:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Acute Tox. 4  | H302 |
| Acute Tox. 4  | H332 |
| Skin Corr. 1B | H314 |
| Eye Dam. 1    | H318 |
| Skin Sens. 1  | H317 |

#### Klassifikationsprocedure:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baseret på produktdata eller vurdering |
| Beregningsmetode                       |
| Beregningsmetode                       |
| Beregningsmetode                       |
| Beregningsmetode                       |
| Beregningsmetode                       |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-392 ECF (Formerly MTop BC 378 AS) Part B



Revisionsdato: 26.01.2026

Udgave 2.0

Trykdato 26.01.2026

Dato for sidste udgivelse: 26.01.2026

Aquatic Chronic 4

H413

Beregningsmetode

Oplysningerne indeholdt i dette sikkerhedsdatablad svarer til den viden, som vi havde på tidspunktet for offentliggørelsen. Der afgives ingen garantier. Vore seneste salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal finde anvendelse. De bedes venligst læse seneste produktdatablad forud for enhver anvendelse og behandling.



Ændringer i forhold til sidste version!

DK / DA