

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Multigrunder

Alkalifast forankringsgrunder til grunding af sugende og let afsmittende underlag

## PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Multigrunder er en alkalifast, akryldispersionsgrunder til grunding af sugende og let afsmittende underlag. Skalflex Multigrunder har en god indtrængningsevne og kan anvendes både indendørs og udendørs. Grunderen sikrer en god og ensartet vedhæftning af den efterfølgende malerbehandling.

## ANVENDELSE

Skalflex Multigrunder anvendes på underlag af puds, vandskuring, beton, letklinkerbeton, pore-beton, tegl og andre egnede mineralske underlag, inden påføring af siloxane- eller akrylbaseret maling. Til indendørs og udendørs brug.

## PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Akryldispersion
Emballage	2, 5 og 10 liter dunke
Farve	Tilsat blått røbestof
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit

## ANVENDELSE

Blandingsforhold	Anvendes normalt ufortyndet, men kan fortyndes med max. 20% vand
Forbrug	1 liter pr. 6-10 m <sup>2</sup> afhængig af underlagets sugesevne
Arbejdstemperatur	Mellem +8°C og +25°C hele døgnet
Tørretid	Ca. 1 time v/+20°C (max. 60% RF) Kan overmales efter ca. 6 timer

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, strukturelt sundt og rengjort, så det er fri for snavs, salte, alger og anden forurening.

### ANVENDELSE

Skalflex Multigrunder omrystes før brug. Grunderen påføres med pensel eller malerrulle i et jævnt og dækkende lag. Overfladen skal mættes, uden at der dannes film. Der kan arbejdes videre på tørt primerlag.

Spild og dryp på områder der ikke ønskes grundet, skal fjernes inden optørring.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

Produktdatablad  
Skalflex Multigrunder  
November 2024, Version 01.01  
02189020000000068

SkalflexMultigrunder-da-DKSKAL-(11-2024)-1-1.pdf