

## Anvendelse

- **Overfladen** skal være ren/støvfri, fast og korrekt forvandet (ikke blankt vand).
- **Blandingforhold:** Fortynd 1 del Sika ViscoBond® med 3 dele rent vand for at fremstille den rette Sika ViscoBond® blandeveske.



- **Vedhæftningssvumme:** Bland 1 del cement med 1 del sand og tilsæt derefter ovenstående blandeveske indtil der opnås en tyk cremet konsistens. Påfør svummevællingen grundigt på overfladen med en kost eller stiv børste (lagtykkelse ~ 2-3 mm). Pudslaget skal anbringes på den endnu våde og klæbrige svummemørtel. På vægge først når svummen er tørret.



Forbrug: 0,09 l/m<sup>2</sup>/mm

- **Mørtel:** Bland 1 del cement med 3 dele sand og tilsæt derefter ovenstående blandeveske indtil der opnås ønsket konsistens. Påføres på traditionel vis.



Forbrug: 0,3-0,4 l/10 l mørtel

- **Beton:** Tilsæt SikaViscoBond ( 5-10 % af cementvægten) under blandeprocessen. Det anbefales at udføre en test først.



Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ordrer.  
Før brug se venligst seneste udgave af databladet for det pågældende produkt.  
Databladet kan downloades fra [www.sika.dk](http://www.sika.dk)

**SIKA DANMARK A/S**  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

## Sika® ViscoBond®

Klæber og mørtelforbedrer med kraft fra ViscoCrete®

NY EMBALLAGE



Forhold for trykfejl

© Sika Danmark A/S - 10.2016 - CST

# GØR MERE MED MINDRE

## Hver dråbe af Sika ViscoBond® forbedrer din mørtel!

# 4 i 1

### Klæber, plastificering, vandtætning og styrke forbedring

Takket være en koncentreret formulering har SikaViscoBond ca 30% lavere forbrug en traditionelle typer.

Samme rækkeevne og bedre egenskaber end standard emballager, men 30 % mindre indhold



### Sammenlignet med traditionelle klæbere giver Sika ViscoBond® følgende fordele:

- Markant forbedret bearbejdelighed.
- Forbedret tæthed i meget vandtætte mørtler - Sika ViscoBond® er CE certificeret vandtætner til mørtel og beton.
- Forbedret styrke og holdbarhed i mørtel/beton (frost/tø resistens, slidstyrke).



Sika ViscoBond® indeholder ViscoCrete® - Sikas additiv teknologi der bruges i hele verden på de største projekter.

Sika ViscoBond® er den nyeste generation af klæber, vandtætner og plastificering til mørtel og beton og kan anvendes til:



- 1 Vedhæftningssvumme til puds og pudslag for at opnå fremragende vedhæftning selv på plane underlag.
- 2 Additiv til udfyldnings-, reparations- og opretningsmørtler.
- 3 Vandtætte puds og forseglinger med forbedret vedhæftning og mindre revnetendens. Kan også bruges sammen med kalkbaserede mørtler.
- 4 Højstyrke pudslag/påstøbninger med høj vandtæthed og slidstyrke samt mindre støv.
- 5 Murermørtel, fuge og lukningsmørtel.

Til alle steder hvor vedhæftning, vandtætning og plastificerende egenskaber er krævet.

