





Casco® FloorSeal Golvfog skifter navn til **Casco® FloorSeal Golvfog+**



Nyhed!



Klassikeren, som er en fremragende elastisk fugemasse til fyldning af fuger i træ, beton, keramik og natursten. Velegnet til fuger inde og ude mod vægge, tærskler, trapper og forsegling af bygningsdetaljer.

Farver



White
S0502-Y



Light Wood
S2020-Y20R



Nordic Oak
3030-Y40R



Dark Wood
S4020-Y20R



Exotic Wood
S6020-Y60R



Grey
S3500-N



Black
S9000-N



Nyt produkt	Farve	Artikel-nummer	EAN-nr.	NCS-kode	Udgået produkt	Farve	Artikel-nummer	EAN-nr.	NCS-kode
	FloorSeal Golvfog+ White	817129	7612655060518	S0502-Y		FloorSeal Golvfog White	480773	7311980130926	S0502-Y
	Light Wood	817571	7612655060556	S2020-Y20R		Light Wood	490074	7311980130681	S3020-Y20R
	Nordic Oak	820771	7612655073938	3030-Y40R					
	Dark Wood	817570	7612655060532	S4020-Y20R		Dark Wood	490082	7311980134894	S3030-Y20R
	Exotic Wood	817574	7612655060617	S6020-Y60R		Exotic Wood	490080	7311980130766	S6020-Y50R
	Grey	817573	7612655060594	S3500-N		Grey	490078	7311980135785	S3502-Y
Black	817572	7612655060570	S9000-N	Black	490086	7311980135778	S8505-R80B		



- Farverne Grey, Exotic Wood, Dark wood og Black er blevet justeret for at passe endnu bedre til lignende gulvtyper/design
- Ny farve i sortimentet: Nordic Oak
- Slibbar og elastisk
- Overmalbar med de fleste farver (test anbefales)
- God vedhæftning mod de fleste materialer uden primer
- Lav VOC – fremmer god indendørs luftkvalitet

Teknisk data	FloorSeal Golvfog+
Kemisk base	Silan termineret polymer
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet emballage
Opbevaring	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Se altid indpakningen.
Densitet	~1,45 kg/l
Viskositet	Tixotrop
Shore A hårdhed	~48 (efter 28 dage)
Trækstyrke	~2,0 N/mm ²
Brudforlængelse	~550%
Bevægelse	± 20%
Underlagets temperatur	+5°C min/+40°C max Minimum +3°C temperatur over dugpunkt
Skindannelsestid	~45 minutter (+23°C / 50% r.h.)

© Sika Danmark A/S / 2024.10 /

