

# Plejevejledning

Som med alle andre gulve er det nødvendigt at pleje polyuretan gulvet, så det beholder sit udseende.

Vedligeholdelsen er meget enkel, men skal gerne udføres regelmæssigt og omhyggeligt. Derfor er det vigtigt at følge de afprøvede anbefalinger og retningslinjer.

## 1. Undgå snavs

Hvor ofte og intenst, der skal rengøres, hænger sammen med, hvor meget snavs der er, set over en periode. Snavs, der ophobes, kan ødelægge gulvbelægningen.

Det anbefales at anvende måtter ved alle døre med adgang udefra for minimering af tilsmudsning.

## 2 Første gangs rengøring (inden gulvet tages i brug)

For at beskytte belægningen mod snavs/skidt og skrammer er den første behandling af gulvet meget vigtig.

Det anbefales at anvende et produkt der indeholder voks eller polish. Derved opnår man et beskyttelseslag, som fremover vil gøre det lettere at vedligeholde/rengøre gulvet.

Alle produkter, der anvendes til vinyl/linoleum kan anvendes på polyuretan.

## 3 Almindelig rengøring

Ved regelmæssigt at støvsuge og vaske gulvet med et almindeligt rengøringsmiddel opnår man et pænt resultat. Ca. 1 gang om måneden anbefales det at anvende et produkt, der efterlader en beskyttelses film (produkter til vinyl/linoleum), da dette vil gøre den daglige rengøring lettere. Små områder kan man vaske over med en våd klud.

## 4 Grundrengøring

Ved at rense i bund bliver beskyttelsesfilmen fjernet og den skal erstattes af en ny film.

Grundrengøringen bør foretages en til to gange årligt, afhængig af hvor udsat gulvet er. For at fjerne beskyttelsesfilmen anvender man et grundrengørings middel (det samme som til vinyl/linoleum) evt. med polér pads.

Der må under ingen omstændigheder bruges skrubbeklude eller hårde børster med kemikalie grundrengørende midler, der kan ridse eller misfarve gulvet.

De rigtige vaske midler købes hos en autoriseret forhandler af rengøringsmidler og tilbehør.

Striber og pletter fjerner man forsigtigt med egnet rengørings middel - ALDRIG opløsningsmiddel, der kan misfarve belægningen.

Når grundrengøringen er foretaget skal der skylles efter med rent vand, og når gulvet er tørt skal der påny påføres beskyttelseslag. Efter en grundrengøring er det altid vigtig at lave en første gangs rengøring se punkt 2.