

PRODUKTDATABLAD

Sika® Tooling Agent N

Glitemiddel til at skabe en glat overflade på Sikaflex® fugemasser

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Vandig tensidopløsning
Farve (CQP001-1)	Farveløs, transparent
Viskositet	Skummende, let viskos væske
Påføringstemperatur	5 – 35 °C
Holdbarhed	12 måneder ^{A)}

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} opbevaret i tæt original emballage på et tørt sted mellem 5 og 25 °C

BESKRIVELSE

Sika® Tooling Agent N er et vandbaseret, opløsningsmiddelfrit glitemiddel til Sikas elastiske fugemasser og lime.

PRODUKTFORDELE

- pH neutral
- Kompatibel med de fleste overflader
- Skader ikke frisk påført fugemasse/lim
- Har ikke en aggressiv virkning på maling

ANVENDELSESOMRÅDER

Sika® Tooling Agent N er udviklet til at glitte nypåførte fugemasser og lime fra Sika. Ved test har Sika® Tooling Agent N ikke vist effekt på maling og andre almindeligt anvendte overflader. I kritiske tilfælde anbefales det imidlertid at kontrollere kompatibilitet ved test, især med frisk og/eller vandbaseret maling.

Dette produkt er kun egnet til erfarne professionelle brugere. Test med faktiske underlag og betingelser skal udføres for at sikre materiale kompatibilitet.

PÅFØRINGSMETODE

Sika® Tooling Agent N kan sprøjtes direkte på overfladen og bearbejdes med en glittepind. En anden type anvendelse er at glitte overfladen med en glittepind, der tidligere er nedsmøret med Sika® Tooling Agent N. Viskositeten af Sika® Tooling Agent N kan justeres ved at tilføje lidt rent vand.

Luk beholderen stramt til efter hver brug.

Opbevaringsforhold

Uåbnede beholdere kan opbevares mellem 5 °C og 25 °C. Åbnede containere skal bruges inden for få uger. Nedbrydning af produktet vil medføre i vækst af mikroorganismer og en efterfølgende ubehagelig lugt. I sådanne tilfælde er produktet skal bortskaffes.

VIGTIGT

Sika® Tooling Agent N indeholder en lille mængde vandopløselige polymerer, der kan efterlades spor af på overfladen. Hvis det glittede produkt skal overmales, skal ovenstående nævnte polymerrester fjernes ved at skylle overfladen med rent vand.

Glittepinde skal helst opbevares i glittevæskan. Pindene optager glittemidlet og muliggør således økonomisk glitning af selv seje masser, som er svære at glitte.

For at undgå skæmmende vandpletter må Sika® Tooling Agent N ikke komme i berøring med følsomme, porøse byggematerialer. Fugekanter kan evt. tapes af inden glitning. Forretag evt. en glittetest inden den egentlige glitning.

YDERLIGERE INFORMATION

Disse oplysninger er kun beregnet til generel vejledning. Kontakt venligst Sika Teknisk Service for rådgivning om specifikke anvendelsesområder.

Der kan bestilles kopier af følgende publikationer:

- Sikkerhedsdatablad

EMBALLAGE INFORMATION

Dunk	500 ml* 1 l
Kontainer	5 l*

* Lagerføres ikke i DK

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdata- blad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.