

PRODUKTDATABLAD

Sika® Antisol®-100

Voksbaseeret curingmembran

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Antisol®-100 anvendes som curingmembran ved støbning af betonkonstruktioner.

ANVENDELSE

- Betonkonstruktioner i byggeindustrien
- Beton ifm. infrastruktur som veje, broer, lufthavne m.v.
- Støbte gulve
- Ved høje temperaturer, direkte sol, vindpåvirkning, lav luftfugtighed m.v.

EGENSKABER

Sika® Antisol®-100 er en effektiv og opløsningsmiddel-fri voksemulsion, der danner en beskyttende film på betonoverfladen efter tørring.

- Blokering af betonens overfladeporer
- Bremses vandfordampning
- Forebygger svindrevner og andre skader grundet for hurtig udtørring

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Paraffin voks
Emballage	Dunk: 20 kg Tromle: 190 kg IBC palletank: 900 kg
Udseende/farve	Hvidlig tyktflydende væske
Holdbarhed	6 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Opbevares frostfrit i original, forsejlet emballage, beskyttet mod forurening og direkte sollys
Densitet	0.99 g/cm ³ ved +20°C
Opløselighed	Kan opløses i vand

ANVENDELSE

Anbefalet dosering 150 g/m² til 200 g/m²

Arbejdstemperatur > +1°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Sika® Antisol®-100
Oktober 2024, Version 01.01
021405031000000174

SikaAntisol-100-da-DK-(10-2024)-1-1.pdf