

PRODUKTDATABLAD

Purigo[®]-5 S

Transparent støvbinder til beton og andre cementbaserede overflader

PRODUKTBEKRIVELSE

Purigo[®]-5 S er et transparent klar-til-brug produkt, til støvbinding af afhærdede, sugende cementbaserede overflader.

Purigo[®]-5 S kan kun anvendes på beton og andre cementbaserede overflader. Behandlingen kan ikke forbedre et dårligt, nedslidt underlag.

ANVENDELSE

- Purigo[®]-5 S anvendes til støvbinding af afhærdede, sugende cementbaserede overflader.
- Cementbaseret underlag skal være mindst 21 dage gammelt

EGENSKABER

- Klar-til-brug produkt
- Nem at påføre
- God indtrængning i underlaget
- Reducerer støv fra overfladen

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Silikat
Emballage	10 liter dunk
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato.
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares tørt og køligt men frostfrit, i lukket originalemballage og beskyttet mod direkte sollys.
Udseende / farve	Farveløs væske
Densitet	1 kg/liter

ANVENDELSE

Forbrug	Forbrug afhænger af overfladens beskaffenhed og porøsitet. Vejledende forbrug: 0,15-0,25 kg pr. m ² pr. lag.
---------	--

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Produktet angriber glas og metal. Udvis derfor forsigtighed og etabler nødvendig afdækning, hvor der er risiko for kontakt mellem Purigo[®]-5 S og glas/metal.
- Ved stænk på glas og metal, skal dette **straks** vaskes af med lunkent sæbevand.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

- Cementbaseret underlag skal være mindst 21 dage gammelt
- Underlagets styrke bør ikke være mindre end 20 MPa (Ø 150x300 mm cyl.)
- Underlaget skal være tørt (4-6% restfugt)
- Underlaget skal være sugende
- Underlaget skal være sundt, rent, fri for olie, fedt og støv
- Der må ikke være påført en curing på underlaget

ANVENDELSE

Purigo®-5 S omrøres og er derefter klar til brug. Påføringen kan ske med blød kost, pensel eller rulle. Det er vigtigt at produktet bliver arbejdet grundigt ind i overfladen, og at der ikke er påført en curing på beto-
noverfladen inden påføringen af Purigo-5S.

Overskydende Purigo®-5 S, der ikke er suget ned i overfladen efter påføring, skal fjernes omgående da det vil medføre misfarvninger.

På maskinglittede gulve, som ofte er meget tætte, bør der udføres et prøvelfelt for at konstatere om behandlingen er mulig.

Der udføres normalt to behandlinger med 24 timers mellemrum. Ved meget porøse overflader kan en tredje behandling være nødvendig for at opnå den ønskede effekt.

24 timer efter den sidste behandling, afsluttes arbejdet ved afvaskning af den behandlede overflade med rent vand.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Purigo®-5 S
December 2022, Version 01.01
021405031000000003

Purigo-5S-da-DK-(12-2022)-1-1.pdf