

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor®-3000 FX Additive

Let, mineralsk fyldstof til etablering af dekorative gulve med et mineralsk udseende

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor®-3000 FX Additive er et alumo-silikat tilsætningsstof i pulverform til Sikafloor®-3000 FX. Det anvendes til at opnå et dekorativt, mineralsk udseende på elastiske gulvbelægninger.

ANVENDELSE

Sikafloor®-3000 FX Additive anvendes som:

- Mineralsk letvægtsfyldstof som tilsætning til Sikafloor®-3000 FX
- Fyldstof til at opnå et mineralsk udseende

Bemærk:

Produktet må kun anvendes af erfarne fagfolk.
Produktet må kun anvendes til indendørs applikationer.

EGENSKABER

- Fritflydende pulver
- Nemt at anvende
- Skaber dekorative gulvoverflader med et mineralsk udseende

GODKENDELSER / STANDARDER

- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, eurofins, No. IA-CG-439-01-05-2022

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Alumo-silikat i pulverform
Emballage	Kasse med 3 poser á 0.4 kg
Udseende/farve	Cremefarvet pulver
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i originale, uåbnede og ubeskadigede emballager, i tørre omgivelser ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C, beskyttet mod direkte sollys. Kontroller altid teksten på emballagen.
Densitet	0.65 kg/L

ANVENDELSE

Blandingsforhold	0.4 kg Sikafloor®-3000 FX Additive per 20.0 kg Sikafloor®-3000 FX Blandingsforhold Sikafloor®-3000 FX Additive : Sikafloor®-3000 FX = 1 : 50
------------------	---

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

BLANDING

Forudsætninger

Komponenterne A og B i Sikafloor®-3000 FX blandes. Tilsæt Sikafloor®-3000 FX Additiv til den blandede Sikafloor®-3000 FX. Fortsæt omrøring, indtil der opnås en homogen blanding. For detaljer om produktets påføring, se Sikafloor®-3000 FX Produktdatablad.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sikafloor®-3000 FX Additive
December 2025, Version 03.01
020816020020000011

Sikafloor-3000FXAdditive-da-DK-(12-2025)-3-1.pdf

