BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

Sika®-2

VANDTÆTNINGSADDITIV TIL EKSTRA HURTIG AFBINDING AF CEMENT

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika®-2 er et ekstra hurtigtafbindende, flydende vandtætningsadditiv som giver næsten øjeblikkelig afbinding og meget hurtig hærdning af almindelig Portland cement.

ANVENDELSE

Anvendes til at forsegle revner, sprækker og huller i beton, sten eller murværk, hvor der er vandgennemsivning.

For eksempel
- tunneller
- undergrundsbaner
- underetager og kældre
- brønde
- vægge

EGENSKABER

- Skal ikke fortyndes
- Hurtig afbinding
- Blandes blot med almindelig Portland cement
- Indeholder ikke klorider

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Blanding af uorganiske kemikalier
Emballage	Dunke
Udseende / farve	Rød væske
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i originale uåbnede og ubeskadigede beholdere
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt mellem 5°C og 30°C - beskyttet mod frost
Densitet	~1,25 kg/liter
pH-værdi	~12

SYSTEM INFORMATION

System struktur	Sika®-2 kan anvendes som et system sammen med puds mørtler. For yderligere information kontakt venligst Sikas Tekniske Service.

ANVENDELSE

Forbrug	~0,7 liter pr. 1 kg cement
Temperatur på underlaget	Min. 5 °C - max. 30 °C

INSTRUKTION

Brug 1 del Sika®-2 til 2 dele almindelig Portland cement. Hæld Sika®-2 i en passende ren blandebeholder og tilsæt den almindelige Portland cement. Omrøres hurtigt i få sekunder til en pasta. Form massen med en handskeklædt hånd til en klump og placer den straks i revnen, sprækken eller hullet, idet man presser den fast i ~15 sekunder indtil blandingen er hærdet. Det anbefales kun at blande den mængde materiale der kan anvendes straks.

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, fri for forurening, løse partikler og støv.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Afrenses straks med vand. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Må ikke fortyndes.
- Det kan være nødvendigt at kontrollere store indsivninger før man kan placeres Sika-2.
- Arbejds- og hærdetider påvirkes af temperaturer, type og alder på den almindelige Portland cement. Det anbefales at udføre forudgående tests.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk