

# SikaForce®-7010

## Hærder til tokomponent polyuretanlim

### Tekniske produktdata

Indeholder	Isocyanater
Farve (CQP <sup>1</sup> 001-1)	Brun
Vægtfylde <sup>2</sup> (CQP 006-5)	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Tørstofindhold	100%
Viskositet <sup>2</sup> (CQP 538-2)	Brookfield – RVT 2/50 Ca. 250 mPa·s
Holdbarhed (opbevaring mellem 10 og 30°C)	tromle og mindre emballager 9 måneder

<sup>1)</sup> CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>2)</sup> 23°C / 50% relativ fugtighed

### Beskrivelse

SikaForce®-7010 er en brunlig, tyndtflydende væske, der ikke indeholder opløsningsmidler.

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.

### Produktfordele

- Tyndtflydende
- Fordamper ikke ved stuetemperatur

### Anvendelsesområder

Hærder til tokomponente polyuretanprodukter.

Læs venligst gældende produktdatablad for produktets egnethed.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

Industry



### Rengøring

Uhærdet hærder kan fjernes med SikaForce®-7260 Rensevæske. Hærdet hærder kan kun fjernes mekanisk.

### Opbevaring

Skal opbevares mellem 10°C og 30°C på et tørt sted. Må ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Efter åbning af emballagen skal indholdet beskyttes mod luftens fugtighed ved påmontering af et silikagel-rør.

Minimumtemperatur under transport er -20°C i maks. 7 dage.

### Yderligere information

Følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablad

### Basisværdier

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vor indflydelse.

### Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

### Bemærk

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Yderligere information kan ses på:

[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Danmark A/S  
Præstemosevej 2-4  
DK-3480 Fredensborg  
Danmark

Tel. 48 18 85 85

Fax 48 18 84 96

