

PRODUKTDATABLAD

Sika® Betonlöser

Cement- og betonopløsningsvæske til renholdelse og pleje af maskiner og værktøj

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Betonlöser (tidl. Sika® Betonopløser) anvendes til fjernelse af cement-, mørtel- og betonrester på byggepladser, færdigbeton- og betonelementproduktionsanlæg.

ANVENDELSE

- Rensning af blande- og transportudstyr
- Fjernelse af rust og betonrester på stål

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Fosforsyre med tilsætningsstoffer
Emballage	30 kg dunk
Holdbarhed	24 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Opbevares i original, forsejlet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys.
Udseende / farve	Lys grøn væske
Densitet	~ 1,3 kg/Liter ($\pm 0,05$ kg/Liter) ved +20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

EGENSKABER

- Hurtig opløsning af cement- og betonafløjninger
- Det aktive stof trænger ind under skorper
- Opløser skorpers vedhæftning på underlaget
- Angriber kun stål, aluminium og gummi i ubetydelig grad
- Kobber-, zink- og tinholdige materialer må ikke behandles
- Giver en midlertidig korrosionsbeskyttelse af stål
- Modvirker fremtidige afløjninger

INSTRUKTION

ANVENDELSE

Alt efter omfanget af cement- og betonrester, og/eller omfang og dybde af rustangreb, kan Sika® Betonlöser anvendes koncentreret eller fortyndet med vand i forholdet 1:1 til 1:5.

Sika® Betonlöser påføres med pensel eller sprøjte, og mindre emner kan nedsænkes i væsken.

Ved kraftig tilsmudsning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen for at opnå det ønskede resultat. Behandlede områder skylles efter med rigelig mængde vand.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Sika® Betonlöser
Oktober 2022, Version 02.01
02140512100000001

SikaBetonlöser-da-DK-(10-2022)-2-1.pdf