

PRODUKTDATABLAD

Sika ViscoFlow[®]-28

Tilsætningsstof til forbedring af bearbejdelighed

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika ViscoFlow[®]-28 er et PCE baseret, bearbejdelighedsforbedrende tilsætningsstof til færdigbeton.

ANVENDELSE

- Produktion af færdigbeton
- Kan anvendes til de fleste beton typer

EGENSKABER

- Markant forbedring af bearbejdnings tid
- Optimal slump-life
- Bredt anvendelsesområde

GODKENDELSER / STANDARDS

in preparation:

EN 934-2:T2

Plastisizer and superplastisizer for the production of concrete

Complies with the requirements of the ZTV-ING

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Polycarboxylat-ether
Emballage	Tromle: 200 kg Palletank: 1000 kg Bulk: > 6 t
Udseende/farve	Farveløs væske
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Beskyttes mod frost, kraftig solpåvirkning og forurening. Ved levering i bulk skal der anvendes rene tanke og beholdere.
Densitet	1.036 g/cm ³ ved 20°C
pH-værdi	ca. 5
Tørstofindhold	20 % ± 1 % (vægt)
Totalt klorid ion indhold	< 0.10 %
Alkali-indhold	< 0.5 %

ANVENDELSE

Anbefalet dosering

0.3 - 1.4 % af cementindhold (vægt).

Indledende test iht. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 er påkrævet.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk



Produktdatablad

Sika ViscoFlow®-28

Januar 2026, Version 02.01

021301011000003936

SikaViscoFlow-28-da-DK-(01-2026)-2-1.pdf

