

# SikaFiller®-110

## Sandspartel

**Anvendelses-områder** SikaFiller-110er en fin sandspartel, til brug ved spartling af vægge og loft indendørs. Sandspartel anvendes til bredspartling og opfyldning af gipssamlinger, tapetsamlinger og reparationer/revner, hvor der ønskes en plan og porefyldt overflade før opsætning af væv, tapet eller maling.

**Produktbeskrivelse** SikaFiller-110 er en færdigblandet, vandbaseret sandspartel på basis af letfiller, som er let bearbejdelig med en god fyldningsevne og minimalt svind.

Spartelmassen anvendes til udspartling på de fleste overflader i tørre rum.

- Egenskaber**
- God fyldningsevne og minimalt svind
  - Velegnet til overmaling
  - Lang holdbarhed
  - Kan påføres i lagtykkelser fra 0–3 mm pr. arbejdsgang
  - Stor vedhæftningsevne til beton, puds og gips

### Produktdata

<b>Tekniske data</b>	Type:	Sandspartel
	Densitet:	Ca. 1,7 kg/cm <sup>3</sup>
	Farve:	Hvidgrå
	Anvendelsestemperatur:	+5-+35°C
	Konsistens:	Let pastøs
	Fortynder/rengøring:	Vand
	Lagring:	Køligt, beskyttes mod frost
	Tørretid:	Efter 2-3 timer er spartlen tør og klar til en let slibning (+20°C). Ved lagtykkelser over 3 mm spartles ad flere gange. Tørretider afhænger af underlag, temperatur og luftfugtighed.
	Kornstørrelse:	0,12 mm
	Tørstofindhold:	55%
	Forbrug:	Ca. 1,0 ltr./m <sup>2</sup>

**Brugsvejledning** Alle overflader skal være bærefaste, rene, fri for evt. fedt, løse partikler og andet, der kan hindre en optimal vedhæftning.

Sandspartel påføres med spartel, ved større lagtykkelser påføres af flere arbejds gange, hvor andet lag påføres, når første lag er gennemtørt.

**Emballage** SikaFiller-110 Sandspartel fås i emballage á 10 ltr.

**Rengøring** Rengøring af værktøj foretages med vand.



<b>Holdbarhed</b>	Minimum 12 måneder i lukket emballage ved kølig opbevaring. Beskyttes mod frost.
<b>Sikkerhed</b>	Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

**Bemærk:**

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S      Phone    +45 48 18 85 85  
Præstemosevej 2-4    Telefax   +45 48 18 84 96  
DK-3480 Fredensborg   e-mail: sika@dk.sika.com  
Denmark                    www.sika.com