

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Fugeforsegler

Transparent beskyttelse til cementbaserede flisefuger m.m.

PRODUKTBEKRIVELSE

Transparent forsegler til cementfuger og uglaserede fliser/klinker, som giver cementbaserede flisefuger en beskyttelse, så de er lettere at holde rene samt fri for kalk. Langtidsvirkende. Silikonebaseret. Misfarver ikke fugerne. Gulner ikke ved soleksponering. Skalflex Fugeforsegler er ikke overmalbar.

ANVENDELSE

Til cementbaserede flisefuger og uglaserede fliser/klinker med sugende overflader. Vandafvisende effekt på sanitet, glas, armaturer m.m. Til indendørs brug.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	0,5 liter sprayflaske
Holdbarhed	36 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Forbrug	Ca. 0,5 liter per 5-7 m ²

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

EGENSKABER

- Transparent beskyttelse
- Til cementbaserede fuger og uglaserede fliser
- Misfarver ikke fugerne
- Gulner ikke ved soleksponering
- Silikonebaseret
- Langtidsvirkende

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Inden behandling skal overfladen være tør, rengjort for støv, fedt og cementfugesløv. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Skalflex Grundrens. Cementbaserede fuger afrenses med Skalflex Fuge-rens.

ANVENDELSE

Produktet omrystes før brug. Der skal altid foretages en test på et mindre synligt sted.

Gulvfuger:

Spray på fugen med mindst mulig afstand. Aftør forsigtigt eventuelt spild på omgivende klinker med klud. Lad produktet hærde i fugen i 60 minutter før ibrugtagning.

Vægfuger:

Spray på fugen med mindst mulig afstand. Hold evt. en klud under, så overskydende fugeforsegler ikke løber ned over fliserne, aftør evt spild. Alternativt påføres med pensel. Lad produktet hærde i fugen i 60 minutter før ibrugtagning.

Bemærk

Ældre cementfuger kan kræve 2-3 x behandling. Spildt Skalflex Fugeforsegler på glaserede fliser skal aftørres hurtigt.

RENGØRING

Rengøres med vand

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex Fugeforsegler
December 2024, Version 01.01
02179060000000028

SkalflexFugeforsegler-da-DKSKAL-(12-2024)-1-1.pdf