

PRODUKTDATABLAD

Skalflex pansernet

Kraftigt, trippelvævet armeringsnet af alkaliefast glasfiber

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex pansernet er et trippelvævet, alkaliefast glasfiberet til armering af pudslag og slidlag som sikring mod revnedannelser.

ANVENDELSE

Skalflex pansernet anvendes til armering af pudslag samt trapper og slidlag af beton som sikring mod revnedannelser, enten alene eller i tillæg med Skalflex Armeringsnet.

Kan anvendes udendørs og indendørs.

EGENSKABER

- Trippelvævet armeringsnet
- Alkalifast, hvid glasfiber
- Til armering af trapper og slidlag
- Til ekstra armering af pudslag
- Sikring mod revnedannelser
- Velegnet udendørs og indendørs

PRODUKTINFORMATION

| | |
|--------------------|--|
| Emballage | Pansernet: 1 x 10 m eller 1 x 25 m ruller Panserhjørne: 10 x 15 cm i 2,5 m længde |
| Udseende / farve | Hvid glasfiber, trippelvævet |
| Holdbarhed | |
| Opbevaringsforhold | Tørt og frostfrit |
| Densitet | 330 g/m ² |
| Dimensioner | Maskestørrelse: 6x6 mm |
| Trækstyrke | Rivestyrke: 4000/4000 N/5 cm |

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

ANVENDELSE

Skalflex pansernet monteres i puds-, beton- eller mørtellaget, og arbejdes ned i laget med pudsebræt. Det er vigtigt, at netsamlinger overlapper med min. 5 cm. Nettet skal være helt dækket af puds/mørtel/beton, og der efterfyldes ved behov. Anvendes Skalflex Panserhjørner (f.eks. på forkant af trappetrin) skal disse monteres inden Skalflex pansernet.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Skalflex pansernet
December 2024, Version 01.01
02183090100000030

Skalflexpansernet-da-DKSKAL-(12-2024)-1-1.pdf

