

Standard-Spartel®

All-round spartelmasse

Tekniske produktdata:

Type	2-komponent polyester
Farve	Lys grå
Stabilitet (Non-sag egenskaber)	God
Hærdesystem	Kemisk reaktion
Åbentid*	5 min.
Min. ventetid til slibning*	20 min.
Hårdhed, shore D	Ca. 75
Anvendelsestemperatur	-30°C - +115°C
Holdbarhed (mellem +5°C - +25°C)	12 måneder

* Ved +23°C og 50% R.F.

Produktbeskrivelse:

Standard-Spartel er en 2-komponent polyester med følgende gode egenskaber:

- Nem at påføre
- 2-komponent
- Hærder hurtigt
- Kan slibes både våd og tør
- Fleksibel

Anvendelsesområder:

All-round spartelmasse, som anvendes til udbedring af dybe ridser, buler og lign. på f.eks. bilkarosserier, containere, både og surfboards.

Udførelse:

Forberedelse af hæftefladerne: Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for løse partikler, olie og fedt. I tilfælde af rust eller løstsiddende maling på overfladen, skal denne fjernes helt inden produktet kan påføres.

Den afmålte mængde pasta blandes med 2-3% hærder og omrøres til der opnås en homogen masse. Påfør massen indenfor 5 minutter og lad den hærde i ca. 30 minutter. Efter hærkning kan produktet slibes med egnet sandpapir.

Produktet kan anvendes på følgende materialer:
Metaller, polyester og træ.

Vigtigt:

Produktet må ikke påføres, hvis temperaturen i omgivelserne eller på emnerne er mindre end +5°C eller mere end +25°C. Den optimale temperatur er mellem +15°C og +25°C.

Emballage:

Standard-spartel kan leveres i følgende dåsestørrelser:

250 g*
1 kg*
2 kg
3 kg dispersionssystem*

* = lagerføres ikke i Danmark.



Rengøring:

- Ikke hærdet Standard-Spartel kan fjernes fra værktøjer og andet udstyr med SikaRemover-208
- Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk
- I tilfælde af spartelmasse på hænder og andre hudområder afvaskes straks med specielle servietter eller håndrensemiddel. Brug aldrig opløsningsmidler.

Generelt:

Ønskes sikkerhedsanvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, transport og bortskaffelse af kemiske produkter, rekvirer da den gældende leverandørbrugsanvisning.

Sikkerhed:

Faresymboler: Ingen
R10 Brandfarlig
Kodenummer: 3-6 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:
Gasfiltermaske, ansigtsskærm, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Nordkranvej 17
DK-3540 Lyngbe
Danmark

Tlf. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@sika.dk
www.sika.dk

