

Sika® -pH14

Grov rens – alkalisk olieafrensningsmiddel

Anvendelsesområder Sika-pH14 anvendes i industrien og i landbruget til opløsning af vegetabiliske-, animalske- og mineralske fedtstoffer, samt fastgroet snavs. Opløser copolymeres beskyttelsesvokser på fabriksnye automobiler.

Produktbeskrivelse Sika-pH14 er et vandopløseligt stærkt alkalisk afrensningsmiddel, der bl.a. benyttes til afrensning af fedtede og beskidte gulve i værksteder og lagerhaller, inden udlægning af nye gulve eller slidbelægninger.

Produktdata

Tekniske data	Densitet	1,1 kg/l
	Farve	Lysebrun
	Opløsning	Vandig
	pH-værdi i +20°C varmt vand	10% pH 13,2 5% pH 13 1% pH 12
	Indeholder	7,5% natriumhydroxyd, antikalkmidler, højt kogende alkoholer og tensider

Udførelse

Dosering

Almindelig rengøring:

1-3 dl (1-3%) pr. 8-10 l. vand.

Der foretages en grundig manuel rengøring ved hjælp af kost. Efter passende ventetid skylles gulvet rent med rigeligt rent vand. Ved stærk forurening påføres Sika-pH14 koncentreret og skylles bort efter ca. 30 minutter med rigeligt varmt vand. Eventuelt gentages behandlingen.

Højtryksrensning:

1-5% af vandmængden. Damp eller vand (+60-+90°C). Overfladen skal henstå våd i 5-10 minutter. Afskylning med rigeligt vand.

Rørrensning:

Let fortyndet eller ufortyndet. Rør eller faldstammer fyldes op. Blandingen pumpes eventuelt rundt. Blandingen skal henstå i ½-24 timer, hvorefter der gennemskylles med rent vand.

Bemærkninger

Emner, som kommer i kontakt med levnedsmidler, skal afskylles meget omhyggeligt. Anvend kun Sika-pH14 stærkt fortyndet på malede flader, aluminium og linoleum.

Opbevaring og holdbarhed Ved tør og kølig opbevaring i originalemballage er holdbarheden mindst 2 år fra produktionsdato.



Sikkerhed

Faresymboler: C Ætsende
R35 Alvorlig ætsningsfare
Kodenummer: 00-4 (1993)
Brugsklar blanding: 00-3 (1993)
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:
Handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk