

## PRODUKTDATABLAD

## SikaBond®-570

## Gulv- og væglim

## PRODUKTBEKRIVELSE

SikaBond®-570 er en 1-komponent vandbaseret enkeltlim der leveres klar til brug. Limen er en akryldispersion sammensat således, at der opnås ekstra god fugt-, varme- og blødgørebæsthed. SikaBond®-570 har en meget høj slutklæbeevne.

## ANVENDELSE

SikaBond®-570 anvendes til limning af gulv- og vægbeklædninger som f.eks.:

Gulve:

- Vinylplader/baner med eller uden glasfiber/mineralsk bagside
- Tekstil plader/tæpper med eller uden skumbagside

Vægge:

- Vinyltapeter med tykkelse på mere end 0,6 mm
- Vinylskumtapet med eller uden væv, glasfiber eller mineralsk bagside

Limen har et bredt anvendelsesområde, da SikaBond®-570 hæfter til alle gængse byggematerialer såsom: beton, træ, gips o. lign.

## EGENSKABER

- Ekstremt stærkt hug
- Velegnet til både gulv- og vægbeklædning
- God vand- og varmebestandighed
- Nem at bearbejde, veltilpasset konsistens

## PRODUKTINFORMATION

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kemisk base         | Akrylat polymer  |
| Emballage           | 5 l  |
| Holdbarhed          | 12 måneder ved +10°C til +20°C og ubrudt emballage   |
| Opbevaringsforhold  | Ikke frostsensitiv og tåler at blive transporteret og opbevaret i temperaturer ned til -40°C. Omrøres før brug, når det er optøet. |
| Farve               | Hvid   |
| Densitet            | 1,3 kg/l   |
| Tørstofindhold vægt | Ca. 71%  |
| Konsistens          | Tyktflydende – thixotrop   |

# ANVENDELSE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Forbrug           | 4-6 m <sup>2</sup> /l |
| Arbejdstemperatur | +18°C til +25°C       |

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

For et optimalt resultat er det meget vigtigt at krav til underlaget er opfyldt og optimeret.

- Underlaget skal være rent, tørt og plant, og fri for evt. løse partikler. Ved evt. opspartling og reparation bør anvendes en vandbestandig spartel/reparationsmasse (særligt vigtigt i vådrum)
- SikaBond®-570 tempereres ligesom underlag og belægning, inden anvendelse, således at temperaturen er mellem +18°C og +25°C • RF% i underlaget (særligt for gulvet) skal kontrolleres, og denne må ikke overstige den, for den pågældende belægning, fastsatte værdi.
- Luftfugtigheden i rummet må i øvrigt ikke overstige 65% RF, da limen i så fald kan få et uensartet optøringsforløb, hvorved styrke og langtidsvedhæftningen kan forringes.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Produktdatablad  
SikaBond®-570  
August 2024, Version 01.01  
02051203000000019

SikaBond-570-da-DK-(08-2024)-1-1.pdf