

## PRODUKTDATABLAD

## Sikalastic® Carrier

Glasforstærket bæremembran til påføring af SikaRoof® MTC og Sikalastic® System på tagisoleringsplader.

## PRODUKTBESKRIVELSE

Sikalastic® Carrier inkorporerer en formstabil glasforstærkning og en modificeret elastomerbelægning, der giver en yderst effektiv bæremembran.

## EGENSKABER

- Nem og hurtig påføring
- Brosamlinger af isoleringsplader
- Giver et glat og ensartet underlag

## ANVENDELSE

Sikalastic® Carrier er til brug på Sikatherm® Insulation i SikaRoof® MTC Cold Bonding Systems. Sikalastic® Carrier er velegnet til brug på borddæk til påføring af:

- SikaRoof® MTC 8, 12, 15, 18 og 22.
- Sikalastic®-614
- Sikalastic®-618
- Sikalastic®-641

## PRODUKTINFORMATION

|                    |                                                                                                                                                         |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Emballage          | Rullebredde                                                                                                                                             | 20 m  |
|                    | Rullelængde                                                                                                                                             | 1 m   |
|                    | Rullevægt                                                                                                                                               | 36 kg |
| Udseende/farve     | Sort                                                                                                                                                    |       |
| Holdbarhed         | Produktet udløber ikke, hvis det opbevares korrekt                                                                                                      |       |
| Opbevaringsforhold | Produktet skal opbevares forsvarligt i original, uåbnet og ubeskadiget forseglet emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 °C og +35 °C. |       |

## TEKNISK INFORMATION

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Trækstyrke      | Langsgående | 300 N/50 mm |
|                 | Tværgående  | 250 N/50 mm |
| Brudforlængelse | Langsgående | 3 %         |
|                 | Tværgående  | 3 %         |

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Begrænsninger vil blive dikteret af den individuelle Sikalastic®-væske, der anvendes – Se venligst relevant PDS.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Dette produkt er en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indeholder ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normale eller med rimelighed forventede brugsbetingelser. Et sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i samme regulering er ikke nødvendigt for at bringe produktet på markedet, ved transport eller for at bruge det. For sikker brug skal instruktionerne i produktet databladet følges. Baseret på nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (stoffer med meget stor bekymring) som anført i bilag XIV til REACH-forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (w/w)

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)



Produktdatablad  
Sikalastic® Carrier  
December 2025, Version 03.01  
020915954000000001

SikalasticCarrier-da-DK-(12-2025)-3-1.pdf

