

PRODUKTDATABLAD

SikaRoof® Adhesive C-733

Kontaktlim til Sikaplan® PVC tagvandtætningsmembraner

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaRoof® Adhesive C-733 er en 1-komponent, nitrilgummi- og opløsningsmiddelbaseret kontaktlim.

ANVENDELSE

SikaRoof® Adhesive C-733 må kun anvendes af erfarne fagfolk. Limning af Sikaplan® PVC tagvandtætningsmembraner til underlag ved tagkanter og samlinger.

Lim for følgende underlag:

- Beton, letbeton, mursten, gips
- OSB og krydsfinerplader
- Fibercementplader
- Mineralfiberplader med tilstrækkelig trykstyrke og passende overflade til limning
- Polyester, hård og blød PVC
- Galvaniseret stål, aluminium, PVC-belagt metalplade

EGENSKABER

- Klæber til faste, ru og rene overflader
- Påføring med pensel eller rulle
- Slutstyrken afhænger af klimaet under påføring

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaseret nitrilgummi
Emballage	Emballagestørrelse: 5 kg, 20 kg Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der forhandles i Danmark.
Farve	Gullig
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget forseglet emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Se altid emballagen.
Densitet	~0,90 kg/l (+20 °C)
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	VOC-EU 77,01 %
Konsistens	Tyndtflydende

ANVENDELSE

Forbrug	~300–500 g/m ² Forbruget afhænger af underlagets ruhed og sugeevne. Dette tal er teoretisk og tager ikke højde for yderligere materiale på grund af overfladeporøsitet, overfladeprofil, variationer i niveau eller spild osv.
Arbejdstemperatur	+5 °C min
Temperatur på underlaget	+5 °C min
Sætningstid	Fuld vedhæftning opnås generelt umiddelbart efter limning. Dette kan påvirkes af omgivelsesforholdene.

SYSTEM INFORMATION

Kompatibilitet	Må ikke anvendes på underlag: EPS/XPS isoleringsplader, kobberplader og bituminøse underlag da disse materialer kan påvirke produktets egen-skaber negativt.
-----------------------	--

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

VIGTIGE OVERVEJELSER

- Kondens på den påførte limfilm vil få membranoverfladerne til at adskille.
- Brugen af visse hjælpeprodukter såsom lime, rengøringsmidler og opløsningsmidler er begrænset til temperaturer over +5 °C. Overhold temperaturbegrænsningerne i de relevante produktdatablade.
- Særlige foranstaltninger kan være obligatoriske ved installation under +5 °C omgivelsestemperatur på grund af sikkerhedskrav i henhold til nationale bestemmelser.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

Underlaget skal have tilstrækkelig styrke og vedhæftning til at modstå de kræfter, der genereres af vindsugning.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være modstandsdygtigt over for opløsningsmidler og skal være fast, rent, tørt, fri for olie, fedtstøv, afskrabningsmidler og løse, sprøde partikler. Sugende underlag kan grundes/primers ved at fortynde kontaktklimen.

ANVENDELSE

Der skal henvises til yderligere dokumentation for den relevante tagvandtætningsmembran, hvor det er relevant, såsom relevant metodebeskrivelse, anvendelsesmanual og monterings- eller arbejdsvejledning.

Generel information

SikaRoof® Adhesive C-733 skal omrøres grundigt før brug. Hold beholderen lukket, når kontaktklimen ikke anvendes. Dette er for at holde bearbejdigheden konstant (for at reducere fordampning af opløsningsmiddel). Viskositeten af SikaRoof® Adhesive C-733 kontaktklim kan ændres og tilpasses ved at tilsætte SikaRoof Cleaner L-100. Det kan være nødvendigt at ændre viskositeten efter længere tidsopbevaring, eller hvis beholderen har været åbnet i længere tid. Bland SikaRoof Cleaner L-100 i limen ved forsigtigt at røre små mængder ind i kontaktklimen for at opnå den ønskede viskositet.

Limprocedure

ontaktklimen fordeles jævnt på underlaget med en rulle. Påfør ikke limen på et område, der er større end det, der kan dækkes på én dag. Lad kontaktklimen tørre helt. Påfør 2 lag lim på absorberende underlag (det første lag skal være helt tørret ud, før det andet påføres). Påfør kontaktklimen jævnt på undersiden af tagmembranen (bemærk: svejseømmens overlappingsområde skal være fri for lim). Når kontaktklimen har fået lov til at fordampe tilstrækkeligt (fingertest), påføres membranen på underlagets kontaktklim. Tryk godt ned på membranen med en rulle.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr med SikaRoof® Cleaner L-100 umiddelbart efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

SikaRoof® Adhesive C-733
Februar 2026, Version 02.01
020945071000000025

SikaRoofAdhesiveC-733-da-DK-(02-2026)-2-1.pdf