

PRODUKTDATABLAD

Sika BlackSeal®-1

BITUMENBASERET FUGE- OG TÆTNINGSMASSE

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika BlackSeal®-1 er en 1-komponent bitumenbaseret konstruktionsfugemasse med god vedhæftning til de fleste almindelige byggematerialer.

ANVENDELSE

Sika BlackSeal®-1 er designet til udvendig fugning og reparation af applikationer på tag, vægge, ved skorste-
ne og tagvinduer samt andre bygningsselementer.

EGENSKABER

- Vedhæfter til mange overflader
- Kræver ikke grunding
- Let at påføre
- Kan påføres fugtige ikke-porøse overflader

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Bitumenbaseret
Emballage	300 ml patroner, 12 patroner pr. kasse 600 ml poser, 20 poser pr. kasse Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der forhandles i Danmark.
Farve	Sort
Holdbarhed	Sika BlackSeal®-1 har en holdbarhed på 12 måneder fra produktionsdato- en, hvis den opbevares i ubeskadiget, original, forsejlet emballage, og hvis opbevaringsbetingelserne er opfyldt.
Opbevaringsforhold	Sika BlackSeal®-1 skal opbevares under tørre forhold, beskyttet mod direk- te sollys og ved temperaturer mellem +5°C og +25°C.
Densitet	~1,30 kg/l (ISO 1183-1)
Tørstofindhold	~85 %

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-20 °C til +70 °C
------------------------	-------------------

ANVENDELSE

Standfasthed	< 3 mm (20 mm profil, 23 °C) (ISO 7390)
Arbejdstemperatur	+5 °C til +40 °C, min. 3 °C over dugpunktstemperatur.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal være ren, tør, ubeskadiget og ensartet, fri for olier, fedt, støv og løse eller porøse partikler. Maling, cementslam og andre dårligt klæbende forurenende stoffer skal fjernes.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Sika BlackSeal®-1 leveres klar til brug. Indsæt en patron i fugepistolen og påfør Sika BlackSeal®-1 i fugen, og sørg for, at den kommer i fuld kontakt med fugens sider og undgå enhver luftindfangning. Sika BlackSeal®-1 fugemasse skal indarbejdes grundigt mod fugens sider for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.

Det anbefales at bruge afdækningstape, hvor der ønskes skarpe eller pæne fuger. Fjern tapen inden fugemassens skinddannelsestid. Brug et egnet glittemiddel (f.eks. Sika® Tooling Agent N) til at glitte fugernes overflade. Anvend ikke glittemidler, der indeholder opløsningsmidler.

Ved overlappsamlinger skal der anvendes en tilstrækkelig mængde Sika BlackSeal®-1 til at lukke for mellemrummet og derefter trykke overfladerne sammen, mens de stadig er klæbrige, hvilket efterlader en 2 mm tætningsfilm.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr straks efter brug med Colma Cleaner eller Sika® TopClean T. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Sika BlackSeal®-1 kan ikke overmales.
- Anvend ikke Sika BlackSeal®-1 til fuger under vand.
- Anvend ikke Sika BlackSeal®-1 til fugning af glas.
- Anvend ikke Sika BlackSeal®-1 til fugning i og omkring svømmebassiner.
- Anvend ikke Sika BlackSeal®-1 på natursten.
- Anvend ikke Sika BlackSeal®-1 i direkte kontakt med andre fugemasser og/eller klæbemidler.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sika BlackSeal®-1
Januar 2020, Version 01.01
02051108000000011

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information og rådgivning om sikker transport og håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.