

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-626 Fire Board+

Coatet brandresistent mineraluldsplade

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaSeal®-626 Fire Board+ er en mineraluldsbaseret beskyttelsesplade coatet med brandresistent Sikacryl®-625 Fire+. Dets alsidighed gør det muligt at kombinere det med mange andre Sika passiv brandsikringsprodukter til lukning omkring en lang række installationsrørgennemføringer.

ANVENDELSE

- Genetablerer brandmodstand i gulve eller vægge, der indeholder enkelt- og flerinstallationsrørgennemføringer
- Kan kombineres med Sikacryl®-621 Fire+, Sikacryl®-625 Fire+, SikaSeal®-627 Fire Collar+ og SikaSeal®-629 Fire Wrap+

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Mineraluldsbaseret kerne med akrylbelægning på en eller to sider
Emballage	Pladerne er individuelt indpakket i en plastfolie.
Holdbarhed	6 år fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget forseget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Se altid på emballagen.
Densitet	~160 kg/m ³ (Standard)
Dimensioner	Coatet mineraluldsplade: længde 1.200 mm, bredde 600 mm, tykkelse 30 mm, 50 mm S1* eller 60 mm S2* * på lager i DK

EGENSKABER

- Op til 4 timers brandmodstand
- Let at installere, specialværktøjer er ikke nødvendige
- Kan anvendes så det dækker åbningen samt tilpasses indvendigt
- Giver akustisk isolering
- Testet for en lang række relevante væg- og gulvtyper

GODKENDELSER / STANDARDER

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA-21/0887, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-EU-01214-CPR

TEKNISK INFORMATION

Modstandsdygtighed overfor ild

Se venligst 'Godkendelser / Certifikater', Sikas digitale håndbog for gennemføringer - eller kontakt Sikas Tekniske Service for specifik information.

Temperaturbestandighed

-20 °C min. / +70 °C max.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sika Application Manual: SikaSeal®-626 Fire Board+
- Sikas digitale håndbog for gennemføringer [Digital håndbog for passiv brandsikring \(sika.com\)](#)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Ikke egnet til lastbærende og selvbærende gennemføringer
- SikaSeal®-626 Fire Board+ må kun bruges til applikationer og i kombination med produkter, det er testet for.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

REGULATIV (EC) NO. 1907/2006 - REACH

Dette produkt er en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indeholder ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normale eller med rimelighed forventede brugsbetingelser. Et sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i samme regulering er ikke nødvendigt for at bringe produktet på markedet, ved transport eller for at bruge det. For sikker brug skal instruktionerne i produktet databladet følges. Baseret på nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (stoffer med meget stor bekymring) som anført i bilag XIV til REACH-forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (w/w)

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, sundt og homogent, frit for olie, fedt, støv og løse partikler.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Se venligst Sikas digitale håndbog for gennemføringer - eller kontakt Sikas Tekniske Service for yderligere information.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

SikaSeal®-626 Fire Board+
August 2022, Version 01.01
020517100100000012

SikaSeal-626FireBoard+-da-DK-(08-2022)-1-1.pdf